

# 马鞍山海德门窗公司 彩铝门窗加工 连云港彩铝门窗

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 马鞍山海德门窗公司 彩铝门窗加工<br>连云港彩铝门窗 |
| 公司名称 | 马鞍山海德门窗有限公司                 |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 安徽省马鞍山市雨山区平山路与阳湖路东南侧        |
| 联系电话 | 13305538800 13305538800     |

## 产品详情

### 详细断桥铝门窗选购手册

关于断桥铝门窗，您了解多少呢？现在的塑钢门窗已渐渐淡去人们的视线，取而代之的是断桥铝门窗，相对于普通型材，它采用隔热断桥铝型材和中空玻璃，具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。

### 断桥铝优点

- 1、降低热量传导：采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5W/m^2 \cdot k$ 大大低于普通铝合金型材 $140 \sim 170W/m^2 \cdot k$ ；采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $2.0 \sim 3.59W/m^2 \cdot k$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84W/m^2 \cdot k$ ，有效降低了通过门窗传导的热量。
- 2、防止冷凝：带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近，降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。
- 3、节能：在冬季，带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量；在夏季，如果是在有空调的情况下，带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失
- 4、保护环境：通过隔热系统的应用，能够减少能量的消耗，同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。  
有益健康：人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过调节门窗室内温度，使其不低于 $12 \sim 13$ ，已达到舒适的环境。
- 5、降低噪音：采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热断桥铝型材空腔结构，能够有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30dB以上。

铝合金门窗渗水要怎么解决？

下雨时雨水沿窗台缝、外框边缝、扇间缝或框与扇之间的缝隙处，向室内渗漏，影响铝合金门窗渗雨的原因有以下几点：

- 1、窗框四周嵌填不严实，框与洞口墙体间的缝隙未注入密封胶，或密封胶的质量不够好，连云港彩铝门窗，遇水软化、脱落。
- 2、窗框四周注密封胶时，四周的保护膜未清除干净，在保护膜与铝合金边框间形成渗水通道。
- 3、平开铝合金窗未装挡水条，推拉铝合金窗未设排水孔。
- 4、外窗台抹灰过高或倒坡，彩铝门窗价格，形成向室内倒流水。

### 解决方案

- 1、铝合金窗框安装好，应用柔性材料将四周缝隙嵌填严实，注胶前要撕去窗框缝隙处的保护膜，再进行窗框四周的注胶。
- 2、要使用质量好的密封材料，注胶要严实。均匀、平整、光滑。
- 3、铝合金框上横竖杆件交接处外露螺钉头，均需注入密封胶，并随时将铝合金门窗表面的胶清理干净。
- 4、平开铝合金门窗必须安装披水条，推拉铝合金窗应在下框外槽边靠底部近两端处分别铣两个长圆形的排水孔，将窗流下来的雨水引排到室外。
- 5、外窗台应比内窗台低一砖，窗台抹出向外的坡度，坡度不小于15度，禁止反坡。

铝合金门窗用久之后会出现什么安全隐患？

### 匠心质造安全人居

防患于未然才是远离伤害的好方法！因此，我们需要定期对家中的门窗进行维护保养，排查一些不确定因素，这样才能让我们的门窗安全更有保障。客观来讲，彩铝门窗加工，门窗的安全事故（门窗高空掉落等）不仅仅只是门窗使用时间长、部件老化、风吹雨打等原因造成的；门窗质量、门窗安装、门窗品牌的好坏优劣也都时刻影响着我们的门窗安全。

五金配件：为了让消费者拥有更好更安全的使用体验，彩铝门窗多少钱一平方，选用国外进口五金配件，质量有保证；团队经过必备的产品培训，并严格按照相关标准进行测量、安装、调试，让你家中的门窗使用起来更安心更安全。马鞍山海德门窗公司(图)-彩铝门窗加工-连云港彩铝门窗由马鞍山海德门窗有限公司提供。马鞍山海德门窗有限公司（[www.haidemc.com](http://www.haidemc.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海德门窗——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省马鞍山市雨山区平山路与阳湖路东南侧，联系人：于总。