

医用不锈钢双开平移自动门

产品名称	医用不锈钢双开平移自动门
公司名称	宁波奥美特自动门控有限公司
价格	12000.00/樘
规格参数	材质:客户选择 门框最大尺寸:1600*2100 (mm) 产地:浙江
公司地址	宁波市鄞州区洞桥镇树桥村
联系电话	88256867 13605742531

产品详情

材质	客户选择	门框最大尺寸	1600*2100 (mm)
产地	浙江	颜色	参考色板
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	良好	质量等级	合格
风格	其他	产品类别	其他
门框板材厚度	来电咨询	品种	奥美特
使用范围	其他	制作工艺	其他
特殊用途	自动		

宁波奥美特自动门控有限公司是专门从事自动感应门的研发、生产、安装销售及售后服务于一体的综合性企业。

本公司创建几年来一直注重于技术改造和引进先进技术、着力提高设备性能。于2003年引进新加坡先进技术开发了新一代智能型电脑控制产品。

本公司以诚实守信为经营理念，不断完善质量管理和售后服务，产品深受用户的好评。

气密式平移门是集气密，隔音、保温、抗压、防尘、防火、防辐射于一体的平移式套装门。采用小体积、大功率的直流无碳刷马达，即使频繁开闭，也可长期无故障运行。

门体四周装有专业的真空气密封胶条、采用独特的压紧技术，保证当门闭合时能与门框紧密配合达到可靠的气密效果。

配有脚控开关和专用拉手，方便医护人员开门，停电时可以使用专用拉手，很小的推拉力就即可开门。

可选用安全传感器，既可有效防止夹人，还可以设置为驱动感应器从室内自动开门。

用户可根据需要设定传感器的作用效果，可根据医生的工作习惯及各类手术的特点灵活设置传感器的动作方式，从而达到最佳效果。

门体填充周密，有很高的平整性，满足医院卫生要求。

门体颜色、尺寸可供选择，亦可根据手术室门洞大小设计门体。

门体准标净开口宽度为1.4/1.5米，满足国家“医院洁净守则”要求。

医用感应气密封门采用优质静音导轨，运行稳定，可靠，价格合理。

医院、电子厂房、医药食品卫生及各企事业单位均可采用。

木质包装,可长途运输.

售后服务:

- 1：从工程验收合格之日起，由奥特门业公司对医用门提供壹年免费维修保养，保养期内免费更换损坏部件（人为损坏或操作不当除外），保修期满后双方协商签定维修合同。终身维修。
- 2：严格遵守客户的各项规章制度。工作中要文明操作，尽量减少客户的不便，以维护客户及本公司的形象。
- 3：产品因人为因素、自然灾害而造成的损失或超过保修期。本公司提供有偿服务。
- 4：所售产品常年备有易损配件。
- 5：无论客户通过何种渠道，反映质量问题都予以记录，由市场部在48小时内派人员上门维修，（不含路途时间）并建立客户档案，不断提升服务质量