

# 鹤壁亲手打造设计的铜艺楼梯护栏

产品名称	鹤壁亲手打造设计的铜艺楼梯护栏
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1360.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:2050 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号（住所申报）
联系电话	0757-63261468 13798623360

## 产品详情

楼梯栏杆安装的国家行业标准楼梯栏杆安装不因顾客的主观性意向决策，也由不得室内设计师来定，足以建筑结构为关键根据。当美与安全存在差异时，安全是主要考虑因素。

此外，楼梯栏杆的高度应符合国家行业标准：1.安全护栏应设在每个生活阳台、门廊、内厅、内阳台、屋顶平台、天花板和室外楼梯的前面，并应符合以下要求；1.1.护栏应采用固体耐用材料制造，可承受标准负荷；1.2.多层护栏。2、室内楼梯、护栏、防护栏和梯步应合乎以下要求：2.1、室内楼梯除设成年人护栏外，并应在贴墙一侧设儿童护栏，其高宽比不可大0.6米；2.2、楼梯栏杆等分线饰间的间距不可大0.11米。室内楼梯总净宽约为0.2米时，应采取安全措施。3、房间内楼梯栏杆（或拦板）的高宽比不可低于900mm。

室外楼梯及水准防护栏（或拦板）的高宽比不可低于1100mm。3.1、室内楼梯不可选用便于攀爬的花格隔断防护栏。4、矮层、高层住宅的阳台栏杆层高不可小于1.05m，管理层、高层建筑的阳台栏杆层高不可小于1.1m。4.1、梯步总宽不可低于0.26m，梯步高宽比不可超过0.175m。扶手的高度应不超过0.9米。

。室内楼梯水准段防护栏长短超过0.5m时，其栏杆高度不可低于1.05m。楼梯栏杆垂直构件间静空不可超过0.11m；4.2、外廊、内露台及上人屋面等临空处防护栏层高，矮层、高层住宅不可小于1.05m，管理层、高层建筑不可小于1.1m，防护栏设计构思应避免少年儿童攀爬，垂直构件间静空不可超过0.11m期待我的回应对你有效！

