

合肥铺设沥青路面 北京中君泓发公司 铺设沥青路面摊铺

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 合肥铺设沥青路面 北京中君泓发公司 铺设沥青路面摊铺 |
| 公司名称 | 中君泓发(北京)市政工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号--D11944 |
| 联系电话 | 13910737932 |

产品详情

沥青路面的再生工艺

沥青路面的再生工艺主要有：在老化的沥青路面上喷洒软化剂，使老化发脆的沥青重新变软，多用于贯入式和表面处治路面的再生；将老化了的旧沥青层挖出，重新轧碎，必要时加入“再生剂”使沥青质量改进，并加入部分新的集料和沥青，重新加工回用；该法可以就地粉碎拌和，也可以集中到工厂拌和，以厂拌热法加工者质量较好。旧沥青路面材料的再生和回用可节约沥青、集料和能耗，减少环境污染，近年来，已引起各国筑路部门的注意和推广使用。

以下内容由中君泓发公司为您提供，今天我们来分享沥青路面的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

沥青路面

沥青路面是指在矿质材料中掺入路用沥青材料铺筑的各种类型的路面。沥青结合料提高了铺路用粒料抵抗行车和自然因素对路面损害的能力，使路面平整少尘、不透水、经久耐用。因此，合肥铺设沥青路面，沥青路面是道路建设中一种被广泛采用的路面。

沥青路面的沥青类结构层本身，属于柔性路面范畴，但其基层除柔性材料外，也可采用刚性的水泥混凝土，或半刚性的水硬性材料。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多沥青路面的知识，欢迎点击图片上的网站联系我们。

沥青路面混合料运输

(1) 热拌沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，但不得超载运输，不得急刹车、急弯掉头；运料车的运力应稍有富余，施工过程中摊铺机前方应由运料车等候；

(2) 运料车每次使用前后必须清扫干净，铺设沥青路面时，在车厢板上涂一层薄层防止沥青粘结的隔离剂或防粘剂，但不得有余液积聚在车厢底部；装料宜分3次装料法或5次装料法，3次装料法时先装载前部、后部，铺设沥青路面时，再装载中部；5次装料法先装载下层的前部、后部，再装载中部，铺设沥青路面时，再装载上层的前部、后部，如图7.3.2-2；

(3) 运料车运输混合料应用苫布或篷布等保温防尘装置覆盖保温、防雨、防污染；运输车到达现场后，保温布不得提前掀开，卸料过程中继续覆盖直到卸料结束，如图7.3.2-3；

(4) 沥青混合料在摊铺地点凭运料单接受，对不符合温度要求或已经结成团块、已遭雨淋的混合料应做废弃处理；每车次应及时清理车厢内的残余料，保持车厢整洁。

想要了解更多沥青路面的相关内容，请及时关注中君泓发网站。

合肥铺设沥青路面-北京中君泓发公司-铺设沥青路面摊铺由中君泓发(北京)市政工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中君泓发(北京)市政工程有限公司(www.zjhf.top)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为沥青具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!