

北京中君泓发 铺设沥青路面摊铺 沥青路面摊铺

产品名称	北京中君泓发 铺设沥青路面摊铺 沥青路面摊铺
公司名称	中君泓发(北京)市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号--D11944
联系电话	13910737932

产品详情

沥青路面混合料运输

(1) 热拌沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，铺设沥青路面摊铺，但不得超载运输，北京彩色沥青路面摊铺，不得急刹车、急弯掉头；运料车的运力应稍有富余，施工过程中摊铺机前方应由运料车等候；

(2) 运料车每次使用前后必须清扫干净，在车厢板上涂一层薄层防止沥青粘结的隔离剂或防粘剂，但不得有余液积聚在车厢底部；装料宜分3次装料法或5次装料法，3次装料法时先装载前部、后部，再装载中部；5次装料法先装载下层的前部、后部，再装载中部，装载上层的前部、后部，如图7.3.2-2；

(3) 运料车运输混合料应用苫布或篷布等保温防尘装置覆盖保温、防雨、防污染；运输车到达现场后，改性沥青路面摊铺，保温布不得提前掀开，卸料过程中继续覆盖直到卸料结束，如图7.3.2-3；

(4) 沥青混合料在摊铺地点凭运料单接受，对不符合温度要求或已经结成团块、已遭雨淋的混合料应做废弃处理；每车次应及时清理车厢内的残余料，保持车厢整洁。

想要了解更多沥青路面的相关内容，请及时关注中君泓发网站。

沥青路面

沥青路面是指在矿质材料中掺入路用沥青材料铺筑的各种类型的路面。沥青结合料提高了铺路用粒料抵

抗行车和自然因素对路面损害的能力，使路面平整少尘、不透水、经久耐用。因此，沥青路面是道路建设中一种被广泛采用的路面。

沥青路面的沥青类结构层本身，属于柔性路面范畴，但其基层除柔性材料外，也可采用刚性的水泥混凝土，沥青路面摊铺，或半刚性的水硬性材料。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多沥青路面的知识，欢迎点击图片上的网站联系我们。

沥青路面预防措施三

常见沥青路面病害

沥青路面的冻胀和翻浆

沥青路面产生冻胀和翻浆主要是在冻融时期，因为水的侵入和路基土的水稳定性能差，由于冰冻的作用，路基上层积聚的水分结块后引起路面胀起并开裂。道路翻浆是水、土质、温度、路面和行车荷载五个主要因素综合作用的结果。其中水、土、温度构成翻浆的三个自然因素，缺少任何一个因素都不可能形成翻浆。

沥青路面的沉陷

沉陷是路面变形中普遍的一种，特点是面积大，涉及的结构层次深，主要出现在挖方段和填挖交界处。其产生的主要原因是：(1)土质路堑排水不畅，路床下部路基过湿润而产生不均匀沉降，引起路面局部下沉；(2)路面强度不能适应日益增长的交通量，易发生疲劳破坏；(3)路基或基层强度不足或填挖路基强度不一致，在车辆荷载作用下，路基或基层结构遭破坏而引起沉陷；(4)桥头路面沉降不均匀而引起沉陷并与桥面发生错位。

以上内容由中君泓发公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

北京中君泓发(图)-铺设沥青路面摊铺-沥青路面摊铺由中君泓发(北京)市政工程有限公司提供。北京中君泓发(图)-铺设沥青路面摊铺-沥青路面摊铺是中君泓发(北京)市政工程有限公司(www.zjhftop)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张志军。