

水性胶粘剂标准 无锡水性胶粘剂 南京百聚

产品名称	水性胶粘剂标准 无锡水性胶粘剂 南京百聚
公司名称	南京百聚科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区马群百水桥创业园38号
联系电话	13814003103

产品详情

印刷行业VOCs的主要排放环节包括印刷、烘干、复合和清洗。VOCs的排放量与油墨、胶黏剂、润版液、洗车水、稀释剂等印刷耗材息息相关。基于此，印刷企业须在印刷、烘干、复合和清洗环节进行相应的改善，逐渐实现环保化。绿色原辅材料和绿色印刷工艺替代法、有机溶剂回收技术等是当前印刷行业比较提倡的几种VOCs减排方法。其中，水性胶粘剂标准，水性胶黏剂是以天然高分子或合成高分子为黏料，无锡水性胶粘剂，以水为溶剂或分散剂，取代对环境有污染的有毒有机溶剂，而制备成的一种环境友好型胶黏剂，具有无害、无污染、不燃烧、使用安全、易实现清洁生产等优点。

天然胶和改性天然胶

这是人类早使用的胶黏剂，此类胶原料易得、生产工艺简单、使用方便、一般为水溶性，且大多无毒。就大豆胶而言，可广泛用于胶合板、实木复合地板、细木工板、刨花板、纤维板、贴面等，具有良好的胶结强度。

无机胶黏剂

无机胶黏剂是由无机盐、无机酸、无机碱和金属氧化物等组成的一系列范围相当广泛的胶黏剂。无机胶黏剂的优点是：使用方便、可以室温固化。缺点是脆性较大、不耐冲击，而且耐老化性不够顽固。从里到外，从基材到表面涂装，MD118胶粘剂多少钱，水性胶黏剂配合水性漆才能达到更高的环保指数，生产水性胶粘剂，从而呈现表里如一的水性产品。

如何储存水性胶黏剂

1.储存事项 水性胶黏剂必须避光存放在5~40℃的室内通风环境中，避免阳光直射，防潮湿、防冻，不能被脏物和溶剂等污染。建议仓库由接受过专业培训的人员来管理，并备有温湿度计，每天做好仓库的温湿度记录，如温度超出建议范围，应及时采取改善措施，以确保水性胶黏剂的品质。在领用时，应按照先进先出的原则，以确保水性胶黏剂的新鲜度。

水性胶粘剂标准-无锡水性胶粘剂-南京百聚(查看)由南京百聚科技有限公司提供。南京百聚科技有限公司 (njbkj.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!