

玻璃窗自动开窗机规格尺寸「多图」

产品名称	玻璃窗自动开窗机规格尺寸「多图」
公司名称	潍坊鑫美智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处
联系电话	18053663027

产品详情

1、与消防系统的联动应用

- 具有后备电源自动切换功能，其电源大小由现场系统配置来选择蓄电池的A/H
- 具有指示信号自动返回消防中心功能，此功能用来判断电动开窗机(开窗器)的工作状态
- 可独立构成局域火灾预警系统，即在该系统中有外接烟感、温感接口
- 具有独立的无源接触点

2、与室内环境控制系统联动

在该联动系统中，一般是由电动开窗机(开窗器)根据楼宇监测中心的信号或自测信号自动开启 / 关闭通风窗、遮阳百叶、窗体阳光反射角度等，用以调整及控制室内的湿度、温度及含氧量等，以达到整个系统的环境指标要求。该联动系统的存在更能充分体现智能楼宇的优越性。

平开、平移、推拉电动开窗机电动开窗机应用介绍

PYJ平开、平移、推拉电动开窗机一般适用于工业厂房、仓库、车站候车室、候机楼、影剧院、礼堂、食堂等建筑的平移 / 推拉窗、高窗、侧窗(塑钢窗、铝合金窗、钢板窗)的启闭。主要部件主机、控制箱、链条、钢丝绳、开关器和限位器等部件组成。

技术参数 电压：220v 频率：50HZ 功率：370/550/750W

- 链条式电动开窗机/电动开窗器、高稳定性条式开窗器，针对自然通风、消防排烟窗应用设计，特别

应用于点式幕墙通风窗、采光天窗及重型窗

- 2、链条式电动开窗机/电动开窗器多种行程规格选择，可订造特种规格，玻璃窗自动开窗机，解决窗的大、中、小开启角度需求问题
- 3、链条式电动开窗机/电动开窗器顺畅的强劲动力，高度防腐链条，保证在空气污染、潮湿及长期无空气调节的环境下正常稳定的工作
- 4、链条式电动开窗机/电动开窗器内置超负荷电子过载保护，极大保护开窗器机械及窗体结构
- 5、链条式电动开窗机/电动开窗器远大于10000次的推出/拉合来回测试，保证产品的使用寿命
- 6、标准、直入式及特殊安装支架选择，安装快速、简易快捷
- 7、根据窗户的宽度、重量需要，可选择开窗器对应为合理的搭配，正正杆，正副杆、正副正开窗器及多点特殊配置方案

玻璃窗自动开窗机规格尺寸「多图」由潍坊鑫美智能科技有限公司提供。潍坊鑫美智能科技有限公司（www.wfxinmei.com）是从事“电动开窗器，手动开窗器，智能遮阳，电动天窗，中空百叶玻璃”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵莉。