

金属波纹管怎么样 昌运机电设备厂 辽宁金属波纹管

产品名称	金属波纹管怎么样 昌运机电设备厂 辽宁金属波纹管
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

产品详情

高温轴向型波纹补偿器产品说明

高温轴向型波纹补偿器习惯上也叫膨胀节，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成。

高温轴向型波纹补偿器产品说明：

- 1、压力范围：0.1-0.6Mpa
- 2、温度范围：小于等于1300摄氏度
- 3、通径范围：DN300-DN4000mm
- 4、疲劳寿命：2000次

该波纹补偿器可补偿高温管道的轴向变形，是由一组或两组不锈钢波纹管和碳钢连接件组成，金属波纹管批发，由于产品需承受高温，承受高温部分又耐火层。（产品制作时完成）二部分构成。能满足用户对产品承受高温及产品使用寿命的需要。

双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰，金属波纹管怎么样，传力螺杆等构件

双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰，金属波纹管报价，传力螺杆等构件组成，辽宁金属波纹管，能降低被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰传力接头不能吸收轴向位移。

双法兰传力接头主要用于泵、阀门等附件的松套连接。双法兰松套传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成，它能传递被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路误差，不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。

水平管道上的方形补偿器安装

这种情况通常是在燃气管道通过天面(或裙楼屋面)的结构伸缩缝时。其安装位置通常应满足如下条件：

- (1)补偿器平面应与直管段位于同一平面上。
- (2)补偿器应与伸缩缝位于同一垂直线上。
- (3)应在方形补偿器的两侧各设置一个固定支架。支架位置及形式应由设计选定。

气管道位移补偿及方形补偿器选型、制作与安装-方形补偿器安装

金属波纹管怎么样-昌运机电设备厂-辽宁金属波纹管由河南昌运机电设备有限公司提供。河南昌运机电设备有限公司（www.changyungd.com）为客户提供“机电设备、机械设备、管模具、钢材、道设备及配件”等业务，公司拥有“昌运”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业，在有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。