

宣城风管 风管价格 普安达暖通

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 宣城风管 风管价格 普安达暖通 |
| 公司名称 | 宣城普安达暖通环境工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宣城市双桥镇前刘村18号 |
| 联系电话 | 13966220006 |

产品详情

常见风管有哪些类型

风管主要指中央空调系统的通风管道，它常常被忽视，宣城风管，但却是空调系统的重要组成部分。风管是由薄钢板、铝板、硬聚氯乙烯板、玻璃钢以及其它复合材料等制成的，用于输送空气和空气混合物的各种管道的总称。

1、按照材质可分为：金属风管、非金属风管。其中：

(1) 金属风管又可分为：

钢板风管、铝板风管、不锈钢风管等；

(2) 非金属风管可以分为：

硬聚氯乙烯风管、有机玻璃风管、无机玻璃风管、玻璃钢风管以及其它复合材料风管等；

2、按照风管外形可分为：圆形风管、矩形风管；

3、按照通风空调系统工作压力可分为：高压风管、中压风管、低压风管三个类别。

通风管道加工注意事项

一、通风管道加工的过程中应该尽量避免出现纵向接缝，但是千万不能出现横向接缝。而且通风管道的咬口缝和四角的缝隙处，需要按照设计洁净等级要求，风管厂家，然后还要采用密封胶将其堵严。另外通风管道板材的连接缝的密封面应该设在通风管道壁的正压侧。

二、如果是彩色涂层钢板通风管道的话，应该保持内壁是光滑的，而且通风管道加工的过程中，还不能将涂层损坏，若是出现损坏的部位，需要用环氧树脂涂刷在表面即可。另外通风管道加工的过程中，还

要做好防腐措施，不能使用抽芯铆钉，法兰风管，而且在通风管道零件装配的时候，这些零件都要经过镀锌处理才行。

三、通风管道加工的时候，不能在通风管道内部设置加固框或者加固筋，因为这样对于通风管道的质量会造成一定的影响。

四、通风管道加工不能采用S型插条和C型直角插条的连接方式，另外对于一些特殊的通风管道来说，还不能采用按扣式的咬口。

五、通风管道制作完毕之后，还要用清洗液进行清洗，只有达到清洗标准之后，才可以及时封口。

1、风管预制应有独立的工作场地，场地应平整、清洁，加工平台应找平。双面铝箔绝热板风管等其它复合材料风管的场地应干燥，应有足够的成品堆放场地；

2、作业地点应有安放施工机具和材料堆放场地，风管价格，设施和电源应有可靠的安全防护装置。作业场地道路应畅通。必须有能满足消防要求的各种器械及设施；

3、加工设备布置在建筑物内时，应考虑建筑物楼板、梁的承载能力，必要时应采取相应措施；

4、大样图、系统图经审查符合要求，并进行了技术及安全交底；

5、对于洁净系统的风管制作应有干净封闭库房储存成品或半成品；

6、加工场地应预留现场材料、成品以及半成品的运输通道，加工场地的选择不得阻碍消防通道。

宣城风管-风管价格-普安达暖通(诚信商家)由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城普安达暖通环境工程有限公司(www.padfg.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!