

贵州馈线电源线 馈线电源线收购 云尚

产品名称	贵州馈线电源线 馈线电源线收购 云尚
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

产品详情

馈线电源线适合在室外环境，如公路边、公园、楼顶、山区、平地安装的机柜，机柜内可安装设备、电源设备、蓄电池、温控设备、传输设备及其他配套设备，能为内部设备正常运行提供可靠的机械和环境保护的机柜。采用热交换器作为散热设备的温控元件，利用内外完全隔离的风道，通过相互隔绝的热交换器芯传递热量的散热方式。户外通信机柜是户外机柜的一种，指直接处于自然气候影响下，由金属或非金属材料制成的，不允许无权限操作者进入操作的柜体，为无线通信站点或有线网络站点工作站提供户外物理工作环境和安全系统的设备。采用半导体设备对户外机柜舱内温度进行主动制冷的一种方式，考虑室外恶劣条件应用，半导体无压缩机的制冷方式有利于提供制冷系统的可靠性。该类恒温户外机柜在国内联通、移动、电信运营商的集中采购中应用广泛。用于制造机柜柜体外部的板材，采用厚度为大于等于1.5mm的热浸锌板，热浸锌板焊接后须喷涂户外粉。温控器件为散热型的柜体采用热浸锌板为板材，温控器件为制冷型的柜体采用大于等于1.5mm热浸锌板加10mm保温棉结构为板材。机柜底座采用厚度不少于2mm的冷轧钢板，焊接后经热浸锌表面处理。用于机柜的金属材料，在经过或未经过表面处理，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

非金属材料零部件应为阻燃性材料，其燃烧性应能通过阻燃试验的要求。

馈线电源线整合了UPS电源、配电、制冷、门禁、机柜、照明、消防、动环监控、应急通风等多个系统，通过监控系统对全部子系统实现统筹管理，打造成为一体化产品，简化设计、采购、建设流程。无人值守，实时监测设备运行状况，提供报警与各种报表，通过网络实现远程运维管理，可以纳入上层运维中心系统集中管理。灵活扩容性：分为单舱、双舱、三舱等不同机型，通过增加机柜数量与空调模块、UPS模块，实现灵活冗余扩容，为更多设备增加使用空间。

在多人生产馈线电源线时，应相互协调，服从统一的安排和指挥。通信机柜本身应符合安全规

定的要求，此外，操作人员应按照通信网络机柜的安全操作程序操作，不得违反操作规程。通信网络机柜在开始工作前应进行安全检查，除非没有任何问题，不然就不能够直接使用。馈线电源线的操作不应无人看守，以免出现无法及时处理的问题，造成严重后果。工具、固定装置等在通信网络机柜上，要牢固安装，不能出现松动现象，以免伤害人。