

芜湖消防 纳川消防 消防施工

产品名称	芜湖消防 纳川消防 消防施工
公司名称	芜湖纳川消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室
联系电话	18130610112 18130610112

产品详情

如何合理地对建筑物进行消防设计

如何合理地对建筑物进行消防设计：

1.申报工程与周围建筑之间防火间距防火间距是火灾时建筑物之间防止火势蔓延，减少火灾损失的保障。若防火间距不足，往往可能导致火烧连营，造成重大财产损失和人员伤亡。在消防设计中要把住总平面布局中建筑物与其周边建筑物之间的防火间距，依据其使用性质及建筑耐火等级的特性是否满足国家消防技术规范的要求。

2.防火分区防火分区的划分能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延，有效地把火势控制在一定的范围内，减少火灾损失。正确划分防火分区，对于火灾的防止烟气扩散、阻止火势蔓延、保证人员疏散、赢得扑救时间和减少火灾损失都具有重要意义。

3.根据建筑物的耐火等级划分，耐火等级越高建筑物的防火性能越强，消防设备检测，其相应的防火分区合理允许建筑面积越大。提高建筑物的耐火等级，可从提高建筑物组成构件的燃烧性能和耐火极限考虑，当然是在规范允许及合理经济条件下来提高。

4.根据建筑物的总建筑面积划分，芜湖消防，防火分区面积在考虑规范规定比较大允许建筑面积的同时，可减少敞开楼梯等上下层相连通的开口。开口部位可采用比较好的防火门或防火卷帘，防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。如设防火卷帘则应考虑其耐火极限和防烟性能。根据建筑物的使用性质划分，厂房、仓库和民用建筑的防火分区标准各不相同，设计应按使用性质确定防火分区合理允许面积。

5.室内封闭楼梯间，设置楼梯间首先应满足安全疏散要求，对医院、疗养院、旅馆、超过2层的商店等人员密集的公共建筑、设置有歌舞娱乐场所且建筑层数超过2层的建筑以及其他公共建筑应采用室内封闭楼梯间。楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口，疏散楼梯间应设置消防应急照明灯具，且消防应急明灯具的照度应符合规范规定。

你知道什么是简易消防设施吗?

你知道什么是简易消防设施吗?

1.独立式感烟火灾探测器

独立式烟感探测器一般通过9V叠层电池或者AC220V直接供电，安装使用方便，可以实现独立探测、独立报警，不需和火灾报警控制器连接。

独立式烟感探测器能够探测火灾时产生的大量烟雾，及时发出报警信号。

烟雾是上升运动的，到达天花底下。烟感报警器通过烟发现火灾。在住户没有看到火苗或闻到烟味的时候，烟感机器已经知道了。它不停止工作，一年365天，每天24小时，消防公司，从不间断。在报警时，它发出尖啸刺耳的声音，直到烟雾散去。在真实的火灾中它一直工作到被烧毁。

随着烟感报警器的使用者不断增加，住宅发生火灾造成的受伤人数也不断下降。美国国家消防协会报告表明，安装了推荐数目的烟感报警器的住宅一旦发生火灾，住宅内人员的逃生机会将比未安装的住宅多出50%。

2.简易自动喷水灭火系统

简易自动喷水灭火系统可有效扑灭初起火灾和控制火势发展，为人员疏散创造有利条件。根据北京小天井火灾实体模拟试验，一个标准居室在起火后3至7分钟，消防施工，烟气温度便可达到600-700℃，简易喷头的动作温度是68℃，起火后2分钟可以启动灭火。

3.消防逃生软梯

消防逃生软梯是一种用于营救和撤离火场被困人员的移动式梯子，可收藏在包装袋内，在楼房建筑物发生火灾或意外事故时，楼梯通道被封闭的危急情况下，是进行救生用的有效工具。

芜湖纳川消防工程带您了解消防设施怎样施工：

1. 在阀门、法兰安装以及各种套管的制作安装，泵房间管道安装及管道系统，消防安装公司应做好相关强度试验、严密性试验。
2. 各条消防栓管道、室外给水管道安装及消防水箱制作安装。
3. 各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等。
4. 各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关的接线。
5. 各种设备支架的搭建制作安装。
6. 消防安装公司对所有管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油。

芜湖消防-纳川消防-消防施工由芜湖纳川消防工程有限公司提供。芜湖纳川消防工程有限公司（www.whncxf.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

