

# 许昌会议音响【新视听】许昌会议音响批发

产品名称	许昌会议音响【新视听】许昌会议音响批发
公司名称	郑州新视听电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区信息学院路26号
联系电话	15290401677

## 产品详情

音响在我们生活中是比较常见的东西，许昌会议音响价格，那我们的许昌会议音响要是出故障了也是一件麻烦事，那音响常见故障解决办法有哪些呢？

### 音箱出现噪音

1、声音能够正常播放，许昌会议音响批发，但是会不时传出“噼里叭啦”的噪音。有些用户反映电脑使用耳机时没有其他杂音，只是使用音箱时会不定期的发出“噼里叭啦”的噪音，有时时间长一些，优势时间短一些。解决办法：更换新的质量优良的电源插座。

2、声音能够正常播放，但是如果调整重低音(BASS)时，喇叭里就会传出“霹雳啪啦”的噪音，根本无法忍受。有时候一些音箱在使用时会有“霹雳啪啦”的杂音，因为是旋转BASS按钮引起的，可以肯定是BASS电位器损坏。随着使用时间的增长，电位器内会有灰尘活杂志落入，电位器的触点也可能会氧化生锈，造成接触不实，这时在调整音量时就会有“霹雳啪啦”的噪音出现。解决办法：对于这种问题处理起来很简单，更换一个新的电位器就可以了。

【新视听】展望未来，我们将秉承“以质量求生存、以创新求发展、以管理求效益、以服务求信誉”的宗旨，让世界更精彩的企业使命。

东西的好坏就在于使用时对产品的爱惜程度，所以平时的维护与保养一定少不了，小面小编就带领大家一起来了解一下怎么保养许昌会议音响吧。

1、首先要注意机器的保养，不要使用挥发性溶液清洁机器，如用酒精等擦拭机器表面，抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。

2、其次机器一般是不防水的，万一湿了水，要用干布擦干水渍，待水份干透后，才能开机工作。

3、不要在机器上放置重物，以免机器变形。

**【新视听】**主要经营国内外各种品牌音响及专业广播和投影机的销售与维修业务，许昌会议音响，期待您的来电，您的支持就是我们动力！

相信大家一定想知道许昌会议音响系统中杂音大的判断与排除方法，下面小编就带您了解一下，希望对大家有所帮助。

杂音往往是由于接地不良或不对，系统的设备不在同一路电网上，地电位严重相差引起的，而连接线的屏蔽层脱焊或屏蔽线接得不对而形成地电流回路，许昌会议音响厂家，也会引起哼声大。如果确认哼声是由于两个系统电源的地电位不同引起的，则可以采取将两个系统的"地"隔离的方法，通常用加隔离用音频变压器来达到目的对隔离用音频变压器的技术要求是：

一、二次绕组用同样规格的导线绕制，圈数比为1：1；

输入阻抗和输出阻抗均为600 ；

谐波失真不大于10%；

频率响应在40Hz~16kHz范围内优于±0.5dB；

功率不小于100mW。

**【新视听】**公司是国内一家专业从事舞台灯光音响，体育场馆扩声解决方案，剧场剧院扩声解决方案，多功能厅报告厅系统解决方案，一体专业化公司。

许昌会议音响-【新视听】-许昌会议音响批发由郑州新视听电子科技有限公司提供。许昌会议音响-【新视听】-许昌会议音响批发是郑州新视听电子科技有限公司（[www.zzxstdz.com](http://www.zzxstdz.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：韩经理。