

水泥发泡机 水泥发泡机厂家 宏金镓机械设备

产品名称	水泥发泡机 水泥发泡机厂家 宏金镓机械设备
公司名称	潍坊宏金镓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东
联系电话	18906367657 18906367657

产品详情

水泥发泡机较早出现于国外，其原始机型是采用叶轮高速旋转制泡，故又名“打泡机”。后来随着技术的不断进步，发泡机的技术含量不断提高，新的机型不断出现，形成了不同的技术体系。我国早在20世纪50年代就开始使用发泡机，但不是专用的发泡机型，而是采用砂浆搅拌机。即将发泡剂直接加入砂浆搅拌机或混凝土搅拌机，让发泡剂和砂浆或混凝土一起搅拌生成泡沫。20世纪70年代前后，开始出现专用的发泡剂，即高速叶轮发泡机。以后又不断技术升级和换代，水泥发泡机公司，如今已发展为以高压充气为主体的第三代机型，水泥发泡机厂家，基本可满足泡沫混凝土的需要。发泡机的牌号和机型很多，但从发泡原理来划分，目前广泛应用的只有高速叶轮型、高压空气型、鼓风中低压型等三类。同一类型的不同点，只是其附属设备与自动化控制方面的差异，发泡部分的结构大体相同。水泥发泡机的特点：1、发泡量大，每小时可达20 m³2、体积小，占地面积仅0.5m³3、重量轻、整机重量不到100 kg；可方便移动或吊至楼面施工。4、控制方便，一按电钮即可出泡，水泥发泡机设备，不需复杂调节，10分钟可学会控制操作，使用非常方便。5、发泡细腻均匀，泡沫状如云团。6、对发泡剂粘度适应性好。一般发泡机只适合于中低粘度发泡剂，镁嘉图发泡机对高粘度发泡剂也十分适应，发泡优异。发泡机使用注意事项：温度对发泡机产量与泡沫质量有很大影响。在30℃以下，水泥发泡机，水温越高，泡沫密度越小，产量越高。但当水温超过30℃，由于泡沫密度过小，泡壁过薄，容易消泡，所以产量反而降低。因此发泡剂的水溶液温度控制在20℃~30℃发泡效果较好。

1、泡沫的细密性，就是说所制出的泡沫要细小绵密。

的水泥发泡机能够制出细密如棉的泡沫。水泥发泡机要制大泡很容易办到，而要制细泡，则需要一定技术。因此，泡沫细小也是水泥发泡机良好性能的体现。

2、泡沫的均匀性，产泡务必均匀、泡径分布窄。

水泥发泡机达到泡沫均匀的技术要求，越均匀越好。虽然我们不能要求所有泡沫的泡径完全相等，但也要绝大多数泡径是相近或相同的，其分布范围越窄越好。如果水泥发泡机做不到这一点，就表明它的发泡性能不理想。

3、泡沫泌水性，泡沫泌水率低，不出乳状泡沫。

泡沫的泌水率高，就是泡沫完全消失后泌出的水量大。泌水率越高，泡沫的质量就越差。若水泥发泡机制出的总是水多泡少的乳状泡沫，泌水高，这种水泥发泡机就是不合乎技术要求的，不能选择。

在水泥发泡机施工之后要及时的进行检查维护，这样可以做好机器的保养延长机器的使用寿命，也能够及时发现机器受损的部分，进行修复。

施工后的检查维护要做好的是：如两天内不再进行泵送作业，就应将管件逐级拆除，再用水将管件内外、卡箍及密封圈等冲洗干净；对所有管件检查一次，按规格和完好程度分别妥善存放。将搅拌筒、球阀箱、料缸、混合器及泵外部冲洗干净；擦干罩盖和电气箱上的水，检查电气箱内有无进水，并作相应处理。切断电源，拆除电缆、遥控线等。检查各部、看有无损坏情况。处理在运转中发现的问题；随机工具的清理和保养；水泥发泡机的苫盖、遮护。施工后，要记得检查维护。

如有需要，欢迎新老客户前来选购！我们宏金镓本着质优价廉的宗旨来为您提供产品和服务。真诚期待与您合作！

水泥发泡机-水泥发泡机厂家-宏金镓机械设备(诚信商家)由潍坊宏金镓机械设备有限公司提供。潍坊宏金镓机械设备有限公司（www.sdhtjj.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏金镓机械设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！