

# N型冷凝泵 铸铁 防爆

产品名称	N型冷凝泵 铸铁 防爆
公司名称	沈阳市于洪区渤洪宇油泵经营处
价格	3600.00/套
规格参数	型号:N 材质:铸铁 性能:防爆
公司地址	沈阳市于洪区沈大路珍珠巷5号
联系电话	86 024 25314892/85830590 13609815869

## 产品详情

型号	N	材质	铸铁
性能	防爆	用途	杂质泵
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮吸入方式	双吸式	流量	8-720 ( m <sup>3</sup> /h )
叶轮数目	2	扬程	38-186 ( m )

### 1、用途及特点

n型冷凝水泵比一般水泵有较高的吸程特点，主要供火力发电厂输送冷凝水及类似于冷凝水的其他液体。冷凝泵有卧式，单级或多级，悬臂式及带诱导轮等多种结构形式。

3n6、4n6a及100n130型泵为卧式、悬臂、单级冷凝泵。

2.5n3 × 2，3n6 × 2及4n6 × 2型泵是卧式悬臂、两级冷凝泵。6n6及150n110型泵是卧式，悬臂，带诱导轮，单级冷凝泵。n型冷凝水泵比一般水泵有较高的吸程的特点。

2、使用范围  
100n130和150n110型泵可输送120以内的液体，但其他泵输送液温不能超过80 。流量范围：12--120米/时

扬程范围：68--135米 3、型号说明 泵的型号是根据尺寸与性能而编制的 例如3n6 × 2t和4n6a的含义

3--吸入管直径以25除 n--卧式悬臂冷凝水泵 6--设计单级扬程被10除后取整数，既单级扬程为60米左右

2--级数，表示该泵有两级，a--叶轮经过切割（外径减小）