

碾子变量泵 铸铁 电动

产品名称	碾子变量泵 铸铁 电动
公司名称	沈阳市于洪区渤洪宇油泵经营处
价格	800.00/件
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:电动 型号:GZB-63-JL
公司地址	沈阳市于洪区沈大路珍珠巷5号
联系电话	86 024 25314892/85830590 13609815869

产品详情

材质	铸铁	驱动方式	电动
型号	GZB-63-JL	流量	1-100 (m3/h)
扬程	60 (m)		

沈阳市于洪区渤洪油泵经营处主营齿轮泵、沥青泵、保温泵、导热油泵、自吸式离心油泵、螺杆泵、真空泵、耐腐蚀泵、高压油泵、罗茨泵、稠油泵、渣油泵、不锈钢泵、润滑设备、液压系统、润滑系统配套油泵

我公司主要供应超低价、超高性价比、多种系列特价产品。水环真空泵、旋片真空泵、沈阳真空泵、等多个系列泵类产品。如有需要请与我们联系电话：024-25314892手机：13609815869

www.hongyuyoubeng.cn欢迎光临我的网站

gzb-63-jl碾子变量泵gzb-63-jl碾子变量泵是一种新型的容积式泵，它具有流量稳、噪声低、无泄漏、可变量或固定流量，结构简单，使用维修方便等优点。由于结构独特，泵的工作运动面都是滚动摩擦，提高了传动效率，减少了摩擦。泵在很大程度上磨损、仍能保持密封容积，继续工作，这就增强了泵的使用寿命，很大幅度的超过其它类型的泵。同时此泵对输送介质有很大的适应性，它的特点能够输送无润滑的介质，还可以输送含不大于4mm颗粒的介质，或夹杂物、玻璃球。实验证明它可以粘度0.98厘泊的煤油和粘度为500厘泊醇酸调和漆。以及粘度为150厘泊的838型建筑涂料。由于轴端采用液体螺旋密封和新型聚四氟乙烯组合密封以及橡胶油封三种密封装置，而且设计用法装配合理，轴端无泄漏。

公称压力	6.3bar	容积效率	>%90
最大公称排量	63mi/rev	配用电机	1.5kw-2.2kw
公称流量	0-90l/min	中心高	100mm、100mm

转速范围	960-1500r.p.m	适用温度	100?c以下
------	---------------	------	---------