

## 2W.W双螺杆泵 螺杆泵

产品名称	2W.W双螺杆泵 螺杆泵
公司名称	沈阳市于洪区渤洪宇油泵经营处
价格	8888.00/件
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:电动 型号:2W.W
公司地址	沈阳市于洪区沈大路珍珠巷5号
联系电话	86 024 25314892/85830590 13609815869

## 产品详情

材质	铸铁	驱动方式	电动
型号	2W.W	流量	1-1000 (m3/h)
扬程	0 (m)		

沈阳市于洪区渤洪油泵经营处主营齿轮泵、沥青泵、保温泵、导热油泵、自吸式离心油泵、螺杆泵、真空泵、耐腐蚀泵、高压油泵、罗茨泵、稠油泵、渣油泵、不锈钢泵、润滑设备、液压系统、润滑系统配套油泵

我公司主要供应超低价、超高性价比、多种系列特价产品。三螺杆泵、双螺杆泵、单螺杆泵、螺杆沥青泵、保温泵、沈阳保温泵、保温沥青泵等多个系列泵类产品。如有需要请与我们联系  
电话：024-25314892手机：13609815869

[www.hongyuyoubeng.cn](http://www.hongyuyoubeng.cn)欢迎光临我的网站

双螺杆泵的优点 1、输送液体平稳、无脉动、无搅拌、振动小、噪音低。

2、有很强的自吸性能，多相混输时，含气率不高于80%，含沙量不高于500g/m3.

3、外置轴承结构，采用独立润滑，可以输送各种非润滑性介质。

4、采用同步齿轮驱动，二转子之间不接触，即使短时间空转也无妨。

5、泵体带有加热套，可以输送各种清洁或含有固体小颗粒的低粘度或高粘度介质（一般颗粒直径小于0.12-0.2mm）6、正确的选用材料，甚至可以输送很多有腐蚀性的介质。

7、双吸式结构，转子上没有轴向力。

8、轴端采用机械密封或波纹管机械密封，具有寿命长、泄漏少、适用范围广的特点。

双螺杆泵性能范围1、最高工作压力4.0mpa 2、流量范围 1~1000m3/h 3、温度范围-20~120

4、介质粘度 1~3000mm2/s，降低转速可达到106mm2/s介质粘度对双螺杆泵性能影响较大，泵的

名义排量是指在特定粘度条件下的排量，为保证泵能在较高效率下工作，在试验不充分时，建议按下列粘度条件选择转速：介质粘度cst 转速r/min < 400 1500 400 ~ 1200 1000 1200 ~ 3600 750  
对于粘度更高的介质，所应选用的转速和驱动电机功率，请与制造厂联系。