

## 【】供应优质黄胶 万能胶水 芜湖

产品名称	【】供应优质黄胶 万能胶水 芜湖
公司名称	芜湖市星光合成材料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:叶迈鑫 型号:WX-A-003 粘合材料:木、纸、塑、铝塑板
公司地址	中国 安徽 芜湖市 高新技术产业开发区滨江南路12号
联系电话	86 0553 3025488 13956154988

## 产品详情

品牌	叶迈鑫	型号	WX-A-003
粘合材料	木、纸、塑、铝塑板		

### a.组成成份

本公司环保型万能胶是以合成橡胶或氯丁橡胶为主，加入改性树脂和助剂等经特殊工艺精制而成的单组份挥发干燥型胶粘剂。主要可分为sbs型和氯丁型两大类。

1) 本胶可用于木板、胶合板、防火板、密度板、亚麻板、曲柳板、铝塑板等板材；还可粘接部分钢铁、铝材、橡胶、塑料、皮革、织物等其它材料。

2) 本胶广泛应用于装饰装修、家具制作、美术广告、汽车内饰等领域。

### c.性能

1) 符合国标gb18583-2001《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，正确使用不会影响人体健康。

2) 涂胶后表干较快，表干后一经接触便有很强的初粘力。

### d.使用方法（仅供参考）

1) 把所需粘接物面清洗干净，然后打毛干燥。

2) 用毛刷或刮板在粘合面上由内向外均匀涂胶(若大面积粘合，建议在两个粘合面上同时涂胶)，常温下晾置5~20分钟(以胶层略显不粘手为准)。

3) 然后一次性对准粘合面，由内向外挤压(排除气泡)，用橡胶锤或木锤敲击压实，24小时后可达到使用强度。

4) 以合成橡胶为主的sbs型万能胶主要应用于室内装饰，氯丁型万能胶主要应用于室外装饰。

5) 由于市场上的粘接材料品种繁多，即使采用正确的粘接方法，也不一定对某些特殊材料起到粘接作用，如粘接渗透力较大的密度板时，就应对这种密度板进行二次施工：先在渗透力大且需要粘接的部位涂刷一遍胶液，使其充分干燥硬化后（需20-30分钟），再按正常方法施工。这样就能将这种渗透力较大的密度板与其它材料牢固地粘接在一起。

6) 一般情况下，根据不同的粘接材料，建议使用量为每平方米200克至280克。

7) 如遇胶液过稠，用120#汽油稀释。

8) 使用工具：可使用滚轴类工具、刷把、泥刀、刮刀等。

#### e.温馨提示

1) 使用时应保持工作场所通风、防火。严禁让儿童接触，不可入口。

2) 储存运输时远离火源和热源，严禁太阳曝晒；按易燃品保管运输，使用后的空包装桶同样注意防火。

3) 使用前，把包装桶上下倒置几下或开启后把胶体搅拌均匀，以达到最佳使用效果。

4) 储存于密封器皿，放置于常温、通风的室内。使用温度在0-60℃。保质期为一年。

5) 本产品有2l×6、10l、15l、20l、铁桶包装。

6) 敬告：由于各使用单位施工条件不在本公司控制范围内，若不是产品质量问题而引起的损失，本公司概不负责。

#### f.技术指标：

序号	项目	单位	标准					
			sbs型				氯丁型	
			wx-a-001	wx-a-002	wx-a-003	wx-a-004	wx-a-006	wx-a-007
1	外观	/	黄色或棕色均匀粘稠液，无悬浮物，无可见杂质，无相分离现象					
2	不挥发物	%	50±2	40±2	30±2	20±2	25±2	28±2
3	粘度	cp	1000	1000	1000	1000	<p style="text-align: , , ,	