

国深电子 插销式配线固定座 固定座

产品名称	国深电子 插销式配线固定座 固定座
公司名称	金湖县国深电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头石新管理区骏祥路4号
联系电话	13825775339 13825775339

产品详情

名称：粘式配线固定座（粘性强，不易脱落）

规格：WCL-7(参数如下图)

颜色：黑色/白色

材质：NYLON66（UL）符合Rohs环保标准

防火等级：94V-2

用途：此理线器背面附进口3M胶，粘接非常牢固，很难脱落，

使用于机箱内部理线非常实用.当一般扎带使用更好可以随意松

解。

数量：每包100个

用法：先确认要贴吸盘的部位平整、光滑、清洁和干燥，黏贴式配线固定座，撕去双

面胶上的保护纸，将胶面用力按在要贴处即可。

金湖县国深电子有限公司生产电线固定座，扎带固定座、贴式固定板、插式固定座，国定座，绝缘粒，间隔柱，护线环，以全新PP塑料制成，坚固耐用，是居家环境、办公场所、公共空间收纳电线的好用工具。我厂可为客户开模打样定制，或按客户图纸加工生产，欢迎询盘、定制！

电线固定座/电线固定夹产品说明及使用注意事项：

1. 材质：PP塑料。

2. 规格：长21 mm x宽13 mm x高9 mm。

3. 适用范围：网线、电话线、电脑机箱内电线及家用电器、办公设备的电线固定。

4. 特色：使用安装方便快捷，可以使杂乱的电线变得井井有条，更加美观。

5. 使用方法：

1) 请先清洁安装位置的表面。

2) 揭开背面的隔离纸，安装到适合的位置。注意，切勿触碰到胶面。

3) 平均加压於固定座上，使其与安装面紧密贴合。

4) 将电线置入固定座中。

6. 注意事项：

1) 切勿将本产品安装於材质脆弱、容易结雾或高温的壁面上。

2) 切勿用本产品来悬挂危险及易碎物品。

3) 安装时请佩戴防护工具，以维安全。

4) 安装面若有油污、蜡膜，粘式配线固定座wb-103，请先用油精清洗干净后再安装。

5) 请避免安装於凹凸不平和易剥落的表面上。

7. 广州欣东是通过ISO9001-2008质量管理体系认证的优良厂家。

8. 我厂的塑胶制品皆能通过欧美安全标准，包括美国CPSIA 6P & Pb，欧盟REACH 17P & Cd、EN71 PART1，PART2，插销式配线固定座，PART3、SVHC、PAHs等，如有特殊要求或疑问，欢迎来电或来函咨询。

尼龙马鞍固定座

产品名称：尼龙马鞍固定座，顾名思义为捆扎东西的带子，设计有止退功能（活扣式除外），只能越扎越紧，固定座，也

有可拆卸的扎线带（活扣）。

材质：本系列产品均采用防火（94V-2），及防紫外线认可的PA66料注塑加工而成，耐酸，耐腐蚀，耐

高

温，抗寒，绝缘性好，承受拉力强，不易老化。产品材质：尼龙扎带采用UL认可尼龙66（Nylon 66）材料

注塑制成，防火等级94V-2，具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性，不易老化、承受力强。操作温度为-20到

+80（普通尼龙66）。

使用温度：-30到85度。

欢迎订购，彩色产品可根据客户要求定制。

产品应用：广泛应用于电子厂、捆扎电视机、电脑等内部连接线，灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的

固定，机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固，自行车整车包装或捆绑其他物体，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。

产品特点：尼龙扎带具有绑扎快速、绝缘性好、自锁禁固、使用方便等特点。尼龙扎带由于产品的特殊性

（薄壁，产品注塑流程比较大），其模具、注塑工艺和材料都相当讲究。

国深电子(图)-插销式配线固定座-固定座由金湖县国深电子有限公司提供。国深电子(图)-插销式配线固定座-固定座是金湖县国深电子有限公司（www.jhgsdz.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：沈先生。