

兰州衬塑管 镀锌衬塑管 比耐斯

产品名称	兰州衬塑管 镀锌衬塑管 比耐斯
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

产品详情

云南钢衬塑管批发

钢衬聚四氟乙烯[PTFE，兰州衬塑管，F4]复合管:

紧衬挤压成型的聚四氟乙烯管，厚2-3mm。

1、性能

介质工作压力:正压1.6MPa，负压96KPa

介质工作温度: -20~250

耐腐性能:几乎可以耐除氟化物以外所有化学介质的腐蚀，衬塑复合管，且不会老化。但它的成本太高，镀锌衬塑管，重量又重，安装及运输非常不便。

四川比耐斯管业有限公司，是专业生产各类衬塑、涂塑复合管材的企业。公司注册资金15080万元，占地10万平方米，年生产能力9万吨以上。欢迎来电咨询我们！

四川衬塑复合管厂家

四川比耐斯管道教你衬塑复合管选用要点

1)、该管材可适用于冷、热水给水系统。内衬PVC-U、PE的衬塑复合钢管不得用于热水系统。

- 2)、该管材螺纹连时，系统工作压力不应大于1.0MPa。
- 3)、当管道系统工作压力大于1.0MPa且不大于1.6MPa时，宜采用涂(衬)塑无缝钢管、无缝钢管件或球墨铸铁涂(衬)塑管件，法兰连接或沟槽式连接。
- 4)、当管道系统工作压力大于1.6MPa且小于2.5MPa时，应采用涂(衬)塑的无缝钢管和无缝钢管或铸钢涂(衬)塑管件。采用法兰或沟槽式连接。
- 5)、管径不大于100mm时宜采用螺纹连接，衬塑管厂家，管径大于100mm时宜采用法兰或沟槽式连接。水泵房管道应采用法兰连接。

应用范围(环保)衬塑钢管的技术衬塑钢管继承了钢管和塑料管各自的优点，并且根据市场需求、生产工艺、防腐措施、连接方式、性价比等诸多方面进行综合分析后合理设计管材。因此，该管材具有众多技术特点，广泛应用于各类建筑的冷热水的给水系统。连接方式有专用卡环连接、沟槽(卡箍)连接或丝扣连接，施工工艺类似钢管的沟槽连接与钢管的丝扣连接。

兰州衬塑管-镀锌衬塑管-比耐斯(诚信商家)由四川比耐斯管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。四川比耐斯管业有限公司(www.chinapns.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合管具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!