

法兰波纹管补偿器售价 昌运机电设备 四川法兰波纹管补偿器

产品名称	法兰波纹管补偿器售价 昌运机电设备 四川法兰波纹管补偿器
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

产品详情

非金属波纹管膨胀节在使用过程中注意事项

非金属波纹管膨胀节在使用过程中注意：

1安装时注意使补偿器在自然状态下，不要变形。

2安装过程中如果有焊接要注意保护补偿器的保温层，法兰波纹管补偿器报价，特别是补偿器的外皮很容易受到脱落焊渣的引燃。

3安装使用过程中非金属波纹管膨胀节具有很强的耐温性，但是要注意防止明火引燃。

4非金属波纹管膨胀节在订购前应考虑高的耐温温度，低温非金属波纹管膨胀节主要用的是硅胶布蒙皮，高温非金属波纹管膨胀节主要用的材料是氟胶布蒙皮。

5非金属波纹管膨胀节在脱硫塔中使用时注意做耐腐蚀防护，法兰波纹管补偿器现货，在高摩擦环境中使用时要定期更换蒙皮。

圆形非金属补偿器产品特点

圆形非金属补偿器

产品特点：

补偿热膨胀：非金属膨胀节可以在较少的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。

补偿安装误差：由于管道连接中，系统误差在所难免、非金属补偿器能较好地消除安装误差。

消音隔振：纤维织物，保温棉本身具有吸音、隔绝振动传递的功能，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪音和振动。

无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递，用非金属补偿器可简化设计。

耐高温耐腐蚀：使用的氟塑料，有机硅材料具有良好的耐高温和耐腐蚀等性能。

密封性能好：在各种介质作用下，具有良好的密封性。

价格低廉：进口同类产品的1/2 ~ 1/3。

安装维修方便。

在传统的火力发电厂干排渣系统中，渣井与水冷壁下联箱之间主要采用水封插板结构进行密封。此种结构在使用中不仅污染和浪费水资源，配套设施繁多，而且运行中还需要定期进行清灰工作，维护成本很高，同时由于渣水循环系统中含有大量的灰粒，严重磨损管道及阀门，致使管路发生泄漏，造成锅炉负压波动、燃烧不稳热效率下降。为改变此种状况，非金属补偿器被引入了该系统，法兰波纹管补偿器售价，并成功的解决了水封插板的诸多不足。可住密封剂式旋转补偿器是一种新型结构的补偿器。它采用组合式可住密封填料结构和转动表面硬化处理工艺，并在转动和内侧面增设了滑动轴承和平面轴承装置，使得该产品具有补偿量大、性能稳定、密封可靠、使用寿命长、转动力矩小、维护方便等优点。同时对补偿器两端的固定支架作用力很小。值得提及的是：由于采用独特的密封技术设计，使得该产品可在不停气、减温的情况下，便可对补偿器进行维护保养工作。从给水管道上直接接出下列用水管道时，四川法兰波纹管补偿器，应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效防止倒流污染的装置：单独接出消防用水管道时，在消防水管的起端；从城市给水管道上直接吸水的水泵，其吸水管起端”。对地铁车站DN200消防进水管而言，所需安装的防污隔断阀，阀体长度>1.3m，阀前应装闸阀、过滤器及橡胶接头、补偿器，阀后装闸阀，整个阀组长度>3m。地铁车站室外地面涉及地块开发，无法设置倒流防止器；车站室内空间有限，且阀组安装及排水设施布置存在相当困难。根据笔者对地铁车站消防设计的经验，建议将阀组设置在风井、风道或消防泵房。主要原因是地铁车站消防进水管一般从风井、风道引入车站消防泵房，风井、风道或消防泵房能有足够安装空间，可布置完善的排水设施。

法兰波纹管补偿器售价-昌运机电设备-四川法兰波纹管补偿器由河南昌运机电设备有限公司提供。河南昌运机电设备有限公司（www.changyungd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！