

韶关收缩机批发 三奋包装 收缩机

产品名称	韶关收缩机批发 三奋包装 收缩机
公司名称	东莞市三奋包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

产品详情

电源电压：220-240V，韶关收缩机供应商，50-60Hz;1.8KW，收缩炉电源电压：3phase 220V/380V 50-60HZ

包装速度：2-5pcs/minute 功率：25KW Adjuster

封切时间：0.5-1.5s，0-0.6s 输送速度：0-10m/minute

载重量：30kg 炉道尺寸(L*W*H)：1200*500*380mm

膜宽：Max. 500mm 载重量：25Kkg MAX.

膜厚：0.04-0.12mm 适用收缩膜：PE，POF，PVC，PP

大包装尺寸：(L*W*H)，450 x 270 x 350mm 机器重量：250KG

小、包装尺寸(L*W*H)，250 x 60 x 60mm

机器外形尺寸：2200*780*1470mm

机器外形尺寸(L*W*H)，1020 x 830 x 1980mm

HP-50全自动边封机

1. 本机采用进口先进PLC可编程控制器，具有安全保护及报警装置，确保机器离速运转稳定性，各种设置操作均可在触摸屏上轻松完成：

2. 封口部分:切刀采用原装美国杜邦特弗龙涂层抗粘f)离温合金刀，封口不会开裂，不会焦化、不冒烟零污染。横刀采用 垂直式驱动，纵刀采用国际先进的悝温侧封刀，韶关收缩机出售，封口线宽而牢固，可保证封切线在产品的中间位置，达到完美的封口效果。封刀自身还带有自动保护功能，韶关收缩机批发，有效防止误切包装物；
3. 边封系统：产品◎装长度不受限制，封口线离度可根据包装物高度而调S。送料长度控制经检测光电和PLC程序设定 数据，精准地控制胶腹长度，使收缩效果更完美；
4. 配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，可银据被包装物大小规格切换选择检涵光电，可轻易完成封 ◎装作业；
5. 自动卷取废料，采用传感器和单独涡轮减速马达控制，不会过于松弛或过紧而拉裂，废料容易拆卸；
6. 当包装物尺寸变更时，调警非常简单，收缩机，无*更换攢具与制袋器；
7. 温控器采用原装“ 欧姆龙”数显温控器，内置PID功能，封刀温度极为灵敏与糟确，可随意设定；
8. 该机封切部分装有有机玻璃保护罩，并带有自动报警功能，大大提高操作人员的安全性；
9. 机器可与生产线对接实现的无人化作

机器型号HP-50HP-5030输出电压380V、3 |、50-60HZ380V、3 |、50-60Hz功率2KW13Kw包装尺寸W+H?450mm (H<150)L1000xW400xH250mm封刀/炉腔尺寸500mmL1300xW500xH300mm包装速度20-40pcs/min20-35pcs/mtn使用气源6-8Kg/cm"6-8Kg/c, m!电流10A32A净重..250kg320kg机器尺寸L2050 x W1450 x H1300mmL1672xW770xH1560min

热收缩包装机在包装生产时膜料易偏移并无法正常送料，这会使热收缩包装机不能正常对物件进行热收缩包装，那么可以调整膜卷位置和张力的平衡杆，如果两者均无效，可通过调整上三角板的角度来解决。如上层膜料偏离夹料链条，可将上三角板向顺时针方向调整；如下层膜料偏离夹料链条，可将上三角板向逆时针方向调整。这样就可以解决这一故障问题。

韶关收缩机批发-三奋包装-收缩机由东莞市三奋包装有限公司提供。东莞市三奋包装有限公司（www.dghpbz.com）是一家从事“热收缩包装机,全自动包装机,收缩膜包装机,热收缩炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三奋包装,三奋收缩机,三奋包装机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三奋包装在封口机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！