

合肥eps泡沫线条 安徽牛茂质量可靠 eps泡沫线条厂家

产品名称	合肥eps泡沫线条 安徽牛茂质量可靠 eps泡沫线条厂家
公司名称	安徽省牛茂建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市南谯区中都大道路1555号（凯迪置地广场）D幢507室
联系电话	18949734217

产品详情

EPS线条的优势：EPS装饰线条主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结，eps泡沫线条生产厂家，聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，使用寿命长，合肥eps泡沫线条，粘结牢固，并已经有国家标准和规范，且在大量工程应用中证明是安全可靠的，因而避免了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患，也彻底解决了外墙外保温冷、热桥的问题。识别质量好的EPS线条的方法：不合格EPS线条：用手弯曲到一定程度，马上断裂。质量好的EPS线条：用手弯曲到一定程度，手松开后，线条能迅速还原，eps泡沫线条报价，有一定韧性。检查线条表面，没有任何裂纹出现。说明：能弯曲的EPS线条，施工中可调整，保证成品在运输安装过程中有较少的破损率。EPS线条的优势：与EPS外保温墙面配合使用效果更好，在建筑节能迅速发展的今天，EPS板外墙外保温体系已是首要选择体系，但建筑师便担心是否会影响立面效果的实现，EPS装饰线完全打消建筑师们的顾虑，不仅如此，更可使建筑师随心所欲地设计造型，与外保温墙体形成很好的配合，

识别质量好的EPS线条的方法：选择硬质如瓷砖、水泥等地面，随意将EPS线条产品摔下去。不合格EPS线条：落地声清脆、尖锐。质量好的EPS线条：落地声较小，声音带闷响。说明：声音差别来自于表层的砂浆是否有韧性，落地声清脆的产品抗冲击力差，经受不住雨雪的冲刷、热胀冷缩的变化，无法经久耐用。EPS线条安装注意事项：拼装时拼装缝应尽量留于整根EPS构件中间部位。粘结EPS构件时砂浆用水按推荐加水量进行。但拼接时砂浆加水量应较推荐用量在12%。刚粘结的EPS构件应注意保养防止雨水冲刷、人为损坏等。EPS线条安装注意事项：施工时环境温度应不大于38 不低于5 低于此温度时粘结砂浆必须采用抗冻配方。风力不大于5级。安装、切割EPS构件前墙面不需洒水湿润粉尘、污渍等影响粘结强度杂物应清理干净。

外墙EPS装饰线条的安装：

- 1、现场勘查。对施工现场举办勘查，查抄基面环境，请求基面平整、密实、无污染。抵挡不切合请求的基面须跟有关方举办调和，eps泡沫线条厂家，对基面举办整修，并再次查抄承认。
- 2、拉线。现场丈量相干尺度。
- 3、图纸确认。凭证现场实际环境，并联算方案图纸，对产品的尺度外型举办承认，不当的当地须实时提出修改意见，并送业主及方案方承认。
- 4、依据施工图纸，在待装置eps线条、构件的部位弹出定位线(中线或边线)。

合肥eps泡沫线条-安徽牛茂质量可靠-eps泡沫线条厂家由安徽省牛茂建筑材料有限公司提供。安徽省牛茂建筑材料有限公司（www.ahniumao.com）位于安徽省滁州市南谯区中都大道路1555号（凯迪置地广场）D幢507室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽牛茂在保温、隔热材料中享有良好的声誉。安徽牛茂取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽牛茂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。