

# 裙边输送带 现货 标准件

产品名称	裙边输送带 现货 标准件
公司名称	石家庄福贵成商贸有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	石家庄长安区和平东路209号
联系电话	86 0311 86685016 13933831009

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	品牌	冀衡
型号	不限	材质	帆布
输送带类型	裙边输送带	适用环境	耐酸、耐碱、耐热、耐磨、耐油、防滑、防潮、防静电、防腐蚀
应用范围	矿山采掘	拉力强度	强力
带宽	300----2000 ( mm )	节距	不限 ( mm )
螺距	不限 ( mm )	网丝直径	不限 ( mm )

1.普通输送带 输送带是胶带运输机的主要部件,起承载物料的作用,它广泛用于钢铁、煤炭、冶金、化工、建材、粮食等行业。使用输送带作为运输载体和其它运输方式相比具有操作安全、使用方便、维修容易、运输低廉且可实现连续化,缩短运输距离等优点。在一定范围内已成为公路、铁路运输的替代者.此种输送带适用与一般条件下输送无特殊腐蚀性常温块状、颗粒、粉状物料。 2.尼龙输送带及ep输送带 尼龙输送带和普通帆布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性好等优点,它可以有效的降低输送成本,实现高速、大跨度、长距离输送。 ep输送带除具有尼龙输送带的诸多优点外,还具有身长小,湿态强度完全不降低的独特优点。这对于长距离输送和潮湿的工作条件尤其重要。 尼龙帆布、ep帆布可供选用的强度规格有:100n/mm 125n/mm 150n/mm 200n/mm 250n/mm 300n/mm 400n/mm等. 3.耐热输送带:耐热输送带主要用于输送高温物料,如烧结矿、热焦炭、水泥熟料、热铸件等。根据耐热带破损以至丧失输送能力的主要表现和不同的耐热级别,分别采用三元乙丙或丁苯橡胶做覆盖胶;高强高渗透聚酯帆布或棉帆布做强力层。覆盖胶与骨架层间可铺设耐热玻璃布,以提高耐热带使用寿命。根据用户要求,可做成环型带。 4.耐油输送带 耐油输送带覆盖胶采用高丙稀腈含量的丁腈胶为主体材料,采用棉帆布,尼龙帆布或ep帆布为强力层。适用于输送含油物料和接触各种工作油的环境中(燃油或溶剂油除外)。具有体积变化率低,强度保持率高,使用范围广等优点。 5.耐酸、耐碱输送带 适用于和酸碱接触的工作环境,如磷肥制造、海水晒盐、覆盖胶采用橡塑共混并填充耐酸碱性优异的惰性材料,比氯丁橡胶耐酸碱输送带性能更优。骨架材料采用ep帆布,比棉帆布芯带耐酸碱性能更加可靠。一般做成环形。 6.整芯阻燃输送带 整芯阻燃输送带是由整体带芯经聚氯乙烯浸渍糊浸渍塑化或硫化后做成,具有强度大、运量大、运输平衡等特点,同时该产品具备良好的阻燃、抗静电、抗冲击、耐磨损

、耐腐蚀等性能。本产品主要适用于煤矿的井下运输，也可用于冶金、化工行业的物料运输。整芯阻燃输送带可分为pvc型和pvg型。pvc型上下覆盖层均为pvc盖胶，单面胶 0.8mm，pvg型上下覆盖层均为丁腈橡胶和pvc并用，单面厚为1.5mm-4.5mm。pvc输送带运输倾角 $<16^{\circ}$ ，pvg型输送带运输倾角 $<20^{\circ}$ ，均可用于煤矿井上、井下运输