

外墙A级防火保温板 银达银通 海西A级防火保温板

产品名称	外墙A级防火保温板 银达银通 海西A级防火保温板
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天 贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

A级防火保温板是置于建筑物墙体表面的保温及装饰系统保温效果并且长期，冷桥作用少，节能保温效果好。

A级防火保温板从系统设计，到主要原材料到配套材料的选购，到无尘车间全自动化生产、加工工艺到节点冷桥处理到施工细节，设计出更优的保温隔热功能。

A级防火保温板将建筑、保温真正一体化。

A级防火保温板作为装饰、节能与建筑一体化的主要组成部分，通过相似相容的粘贴体系和与凹凸式固定体系的主体固定方式相互配合，并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下，海西A级防火保温板，形成与节能、装饰与建筑的一体化整体美观效果。

A级防火保温板是由粘结层、保温装饰成品板、锚固件、密封材料等组成的防火材料。不仅适用于新建建筑的外墙保温与装饰，也适用于旧建筑的节能和装饰改造；既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区建筑。

氟碳金属漆饰面系列

结构组成：岩棉/酚醛保温板+无机树脂板+氟碳金属漆配套产品。

产品特点：仿铝板效果，建筑外墙a级防火保温板，具有超耐久保护、节能环保，高耐候性、高自洁性、抗污染性、耐酸雨、耐防腐性、高装饰性、造价低，施工方便快捷等。

现往常高层建筑在建立中都会装置外墙保温板，即能够起到保温隔热的作用又对外墙体是一种维护作用，能够延长外墙体砖类混凝土资料的运用寿命。但随着运用时间的延长外墙体保温资料也会呈现老化的现象，形成其老化的缘由有哪些呢?下面我们简单的引见一下，大致分为五个方面。

1、热应力。由温差变化招致的热胀冷缩，会惹起非构造结构的体积变化，从而使之一直处于一种不稳定状态，外墙A级防火保温板，因而，热应力是高层建筑外墙外保温层主要毁坏力气之一。相关于多层或平房建筑，高层建筑由于外层承受阳光映照更强，热应力更大，变形也更大，因此在保温抗裂结构设计时，选用保温资料应满足柔性突变的准绳，外层资料的变形才能应高于内层资料的变形才能。

外墙A级防火保温板-银达银通-海西A级防火保温板由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。外墙A级防火保温板-银达银通-海西A级防火保温板是襄阳银达银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：周经理。

。