

建筑用螺纹钢 京盛川钢铁 成都螺纹钢

产品名称	建筑用螺纹钢 京盛川钢铁 成都螺纹钢
公司名称	成都京盛川贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力钢铁交易大厦B座8层11号
联系电话	13908092117

产品详情

螺纹钢进出口

螺纹钢是中型以上建筑构件必须用钢材，螺纹钢生产，中国每年都有一定进口批量。主要生产国和地区为日本、西欧。出口螺纹钢的数量有所增长，国内主要出口生产厂家为北京、天津、上海、武汉、四川、辽宁等省市的钢铁企业。输往地区主要为港澳及东南亚地区。

进口螺纹钢的横肋几何形状主要为普通方形螺纹或普通斜方形螺纹。国产螺纹钢的横肋几何形状主要有螺旋形、人字形、月牙形三种。螺纹钢的定货原则一般是在满足工程设计所需握紧性能要求的基础上，以机械工艺性能或机械强度指标为主。

螺纹钢消费量

中国钢材消费有着明显的发展中国家特点，建筑业和工业钢材消费约占钢材总消费量的90%左右，其中建筑用钢所占比重为50%。由于中国正处于城镇化快速发展的历史阶段，建筑用螺纹钢，对建筑钢材需求很大。螺纹钢作为主要的建筑用钢材，螺纹钢哪家好，消费一直占据着中国钢材生产的较大比重。

开挖式基础钢筋、整体吊装的钢筋笼连接采用标准型套筒，需要分段吊装的钢筋笼采用正反丝扣扩口型或者加锁母型(一般用不到)。

直螺纹套筒样品

- 外观检查

连接套筒螺纹牙型应饱满，连接套筒表面不得有裂纹，表面及内螺纹不得有严重的锈蚀及其他肉眼可见的缺陷。

· 尺寸检查

重要尺寸(外径、长度)及螺纹牙型、精度应经检验符合厂家产品设计图纸要求。内螺纹用专用的螺纹塞规检验，其塞通规应能顺利旋入，塞止规旋入长度不得超过3P(P为一个螺距长度)。

允许偏差:套筒直径D 50;外径允许偏差 ± 0.5 ;长度允许偏差 ± 0.5 。

盘螺介绍：

盘起来的带肋螺纹钢。因为要盘起来，所以其常见直径为8mm、10mm。与直螺不同之处就是其可以根据用户的使用长度来自由切割。常见的盘螺材质分别为HRB400和HR500两种。也就是我们说的三级盘螺和四级盘螺。

我国的钢材消费是有着发展中国家的特点。建筑业和工业钢材消费约占钢材总消费量的90%左右，其中建筑用钢所占比重为50%。由于我国处于城镇化快速发展的历史阶段，对钢材的需求量比较大，成都螺纹钢，螺纹钢作为主要的建筑用钢材，消费一直占据着国内钢材生产的较大比重。在未来的发展中，螺纹钢的前景仍然不容小觑。

建筑用螺纹钢-京盛川钢铁(在线咨询)-成都螺纹钢由成都京盛川贸易有限公司提供。成都京盛川贸易有限公司(www.cdjscgc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。京盛川钢铁——您值得信赖的朋友，公司地址：成都市金牛区量力钢铁交易大厦B座8层11号，联系人：赵先生。同时本公司(www.cdjscgc.com)还是从事成都钢筋，成都螺纹钢，成都盘螺的厂家，欢迎来电咨询。