

高效智能螺纹管换热器型号 山东润拓信誉可靠

产品名称	高效智能螺纹管换热器型号 山东润拓信誉可靠
公司名称	山东润拓热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	17852122678

产品详情

冲击式气又称风动板式，是拆装螺栓螺母的高效机械手工工具，广泛应用于石化维修行业。在大检修中能发挥十分突出的作用，在几秒内就可将一只螺栓螺母拧紧或拆下，因而能大大缩短换热器检修时间，而且使用十分安全简便，风动扳手使用的动力源是压缩空气，所以在石化厂等有压缩空气管网的厂区，使用特别方便。

特别需要指出的是，风动扳手不能取代套扳手，原因是有些在高温下使用的换热器，螺栓与螺母咬死，拆卸困难，风动扳手的冲击力不足以松开螺母，必须借用手套扳手长手柄，在大锤的冲击下，取得大的冲击扭矩，松开螺母。套扳手松开螺母后，高效智能螺纹管换热器厂家，再用风动扳手拆出螺母，将大大加快拆螺栓的工作效率。

正常情况下换热器不用停车，当阻力降升过允许值、反冲洗又无作用、生产能力突然下降、介质互串或介质大量外漏而又无法控制时，才停车查找原因，清扫或换已坏部件。换热器停车时要做到：缓慢关闭换热器低温介质入口阀门，此时要注意低压侧压力不能过低，随即关闭高温介质入口阀门，缩小压差。在关闭低温介质出口阀门后再关闭高温介质的出口阀门。冬季换热器停车时应放净设备的介质，别冻坏设备。换热器温度降至室温后，方可拆卸夹紧螺栓，否则密封垫片容易松动。拆卸螺栓时也要对称、交叉进行，然后拆下连接短管，移开活动端。如换热器停用时间较长，为了不让密封垫片发生压缩变形，可将夹紧螺栓稍微松开，而换热器密封垫片不能自动滑出为止。螺旋螺纹管换热器的使用注意事项：防止螺旋螺纹管换热器水垢形成、腐蚀主要途径有两种：一种是以软化水为补充水，降低水中钙镁离子及氯离子，但这样运行成本较高，并需严格监测系统循环水的硬度、pH值、碱度、氯根、悬浮物等主要技术指标，高效智能螺纹管换热器型号，及时调整。常见的方法是直接采用自来水作补充水，在系统中投加阻垢缓蚀剂，阻止形成钙镁垢以及垢下腐蚀。调节适宜的流速，尽可能保证螺旋螺纹管换热器内流速分布应均匀，太原高效智能螺纹管换热器，以避免较大的速度梯度，高效智能螺纹管换热器参数，确保温度分布均匀；在保证合理的压力降和不造成腐蚀的前提下，提高流速有助于减少污垢，以防垢下腐蚀。高效智能螺纹管换热器型号-山东润拓信誉可靠由山东润拓热能设备有限公司提供。山东润拓热能设备有限公司（www.sdruntuo.com）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东润拓一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。

