

# 奥特多蓄电池OT7-12 12V7ahUPS EPS专用

产品名称	奥特多蓄电池OT7-12 12V7ahUPS EPS专用
公司名称	山东邦泰自动化设备有限公司
价格	90.00/只
规格参数	品牌:奥特多 型号:OT7-12 规格:12V7AH
公司地址	山东省济南市历下区经十路72号10幢601室
联系电话	15610123054

## 产品详情

### 蓄电池使用

1. 蓄电池荷电出厂，电池在安装使用前的储存，电池容量会有不同程度的降低，若贮存时间较长，在使用前应对电池进行补充电，如果蓄电池储存期不超过6个月，对电池进行恒压限流补充电2.27V/单体，电流值小于0.25C A，充电时间48~72h。
2. 蓄电池可用于浮充使用和循环使用，电池的充电采用恒压限流方式，电流值：0.1C10 ~ 0.25 C10 A，电池浮充运行：25 2V系列：2.25V/单体,6V或12V系列：2.27V/单体，电池循环使用：25 2V系列：2.35V/单体,6V或12V系列：2.40V/单体。
3. 若环境温度过高或过低，超过20 ~ 30 要求对电池的充电电压校正调整，温度过高减小充电电压，温度过低增高充电电压，校正系数4mV/ 。此外电池所处环境温度过高或过低均会影响电池的容量和使用寿命。
4. 电池在安装结束后或放电后要补充电，充电采用恒压限流方式，充电电压：25 2.35V/单体，电流值：0.1C10 ~ 0.25 C10 A，若是足容量放电，充电时间约24h ~ 27h，若电池充电电流降到很小，并保持连续3h基本不变或充入电量是放电量的1.15倍,则表明电池已充足电。
5. 电池均衡充电：当个别电池或部分电池的浮充电压低于2.2V/单体,需对整组电池进行均衡充电, 25 2.35V/单体，电流值：0.1C10 ~ 0.15 C10 A，时间8h ~ 12h。