

# 云质板切割机,流淌试匀质板设备

产品名称	云质板切割机,流淌试匀质板设备
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

## 产品详情

我公司主要经营匀质板设备，自动包装机，渗透硅质板设备，造型切割机，水泥发泡设备硅质板 匀质板 岩棉板，挤塑板，泡沫玻璃板，聚氨酯板，pe包装膜，水泥稳泡剂，

我们的地址：城南工业区电话：15100600580联系手机：15532655333 期待您的咨询

云质板切割机,流淌试匀质板设备现在很多的建筑或者一些工程上都是在使用这种聚合聚苯保温板。聚合聚苯保温板不同于以往的防火材料，而且在以往的防火材料上面也是有了很多的改进，使得这种聚合聚苯保温板防火保温板更加的实用，防火耐用不燃等特性更为明显。聚合聚苯保温板的抗拉压强度抗冲击及稳定性，聚合聚苯保温板的抗水性防潮、耐冻融、防渗透的特性。聚合物聚苯保温板的环保性无有害物质挥发，做防火隔离带，还可生产通用型材、异型材等。匀质防火保温板具有极强的抗冲击性能。用大锤能把普通混凝土砸破，但难以砸破匀质防火保温板。优异的防水性系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。适宜的透气性匀质防火保温板粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料，透气不透水，具有良好的呼吸性能。的抗冲击性匀质防火保温板本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。水泥基保温板设备包括流水输送装置和切割装置，所述输送装置包括机架上并排设置的若干根传送辊；免除噪音。保温：导热系数0.065W/(mK)。匀质板设备辅以适量发泡、憎水等添加剂，经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。卓越的保温性系统选用性能优异的匀质改性防火保温板，导热系数低。确保系统具有优越的保温性能，完全满足建筑节能设计标准要求。优良的防火性系统中匀质改性防火保温板为A级保温材料，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全杜绝了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。大城县中迪机械设备厂，是一家生产机械及行业设备的企业，是经相关部门批准注册的企业，位于廊坊市大城县城南工业区，地理位置优越。收缩包装是市场上较先进的包装方法。它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面。做防火隔离带，还可生产通用型材、异型材等。模箱水泥基切割设备匀质板切割锯匀质板模方生产线切割机1.水泥基切割设备采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。2.切割规格可变。本机可根据制品要求。将坯体切割成不同的规格，切割厚度从20mm到1500mm皆可。3.切割尺寸，误差很小。4.可切割大型坯体，坯体大宽度可以1000mm以上，长度可达3000mm以上，高度可达600

mm。应用范围广。5.装机容量小，节电，切割能耗低。6.结构简单而紧凑，方便，占地面积小，切割用人少。7.水泥基匀质板切割锯机器主框架采用矩形钢管和各种特别连接件连接而成，活动稳固、结构合理、性能稳固、细密度高、技术先辈、操作简便。匀质板设备，一.防火阻燃性能良好1.不可燃——特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为A级2.耐高温——使用温度可以达1000 ° C,熔点可以到1500 ° C以上3.无形变——高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落。云质板切割机,流淌试匀质板设备