

钢水包、浇包 钢水包 浇注

产品名称	钢水包、浇包 钢水包 浇注
公司名称	贺州市八步区中誉机械厂
价格	7300.00/台
规格参数	种类:钢水包 作业方式:浇注 炉衬类型:根据客户需求而定
公司地址	中国 广西 贺州市八步区 广西贺州市
联系电话	86-07745239166 18778448810

产品详情

种类	钢水包	作业方式	浇注
炉衬类型	根据客户需求而定	品牌	中誉
型号	ZY-5T	用途	用于炼钢厂、铸造厂在平炉、电炉或转炉前承接钢水、进行浇注作业

钢水包说明

一、用途： 钢水包用于炼钢厂、铸造厂在平炉、电炉或转炉前承接钢水、进行浇注作业。 二、结构特点：结构形式有塞杆式及滑动水口式，龙门架配有脱勾式于轴承式两种，其中塞杆式钢包的升降机构中置有滑杆奸细消除机构，以保证多次使用后，塞杆中心与水口中心的一致性。 三、使用维护 1、 按图中参考尺寸砌耐火砖，砖缝用耐火泥嵌封。 2、 使用前应仔细检查各联结部位是否牢固，各受力部位有无裂纹及松动现象，传动部位是否灵活可靠，在明确浇包没有任何损伤后，严格按操作规程使用。 3、 塞杆式钢水包应调节煞铁螺栓，进行对中调试。滑动水口式钢水包应调节水口螺栓，使两滑动面接触良好。
--

- 4、脱钩式龙门架应在起吊时检查两吊钩是否处于工作状态。
- 5、承接钢水起吊前，应将大卡板锁定，使用时应注意各部分是否处于正常状态，如发现异常情况应立即停机检修
- 6、各传动机构、滑动部位应保证润滑良好，经常注油润滑
- 7、浇包大修期 2 年，其工作时间不超过 5500 小时，同进在大修期内应该常检查各机件的磨损情况。