

压制水泥基匀质板设备,水泥匀质板设备供应

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 压制水泥基匀质板设备,水泥匀质板设备供应 |
| 公司名称 | 大城县中康保温材料有限公司 |
| 价格 | 120000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制 |
| 公司地址 | 城南工业区 |
| 联系电话 | 15532655333 |

产品详情

我公司主要经营匀质板设备，自动包装机，渗透硅质板设备，造型切割机，水泥发泡设备硅质板 匀质板 岩棉板，挤塑板，泡沫玻璃板，聚氨酯板，pe包装膜，水泥稳泡剂，

我们的地址：城南工业区电话：15100600580联系手机：15532655333 期待您的咨询

压制水泥基匀质板设备,水泥匀质板设备供应透气不透水，具有良好的呼吸性能。的抗冲击性匀质防火保温板本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布。杜火灾发生。防水：特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮，形成浆体，有效包裹聚苯颗粒，其固化后产生一定强度及柔韧性，形成防水层，对墙体起到了很好的保护作用保温：导热系数0.045~0.056W/(m²K)之间。轻质：120~180kg/m³，高层建筑使用时性显著提高。隔音：不仅能够起到良好的保温效果，同时还能够具备的消音功能，免除噪音。匀质防火保温板环保性能等综合性能相对优异的新型建筑外墙防火保温板。其导热系数低至0.050W/(M.K)以下，匀质保温板，在高温大火不软化变形，不粉化脱落，且材料本身不燃。在大火之后，物理强度与保温性能几乎不受任何影响。同时，产品不含重金属。匀质防火保温板。发泡和初期养护等具体生产工艺。玻镁防火板重量虽轻，但结构紧密，稳定性好，不变形，具有木材般的韧性，在抗冲击、抗压、抗拉和抗断性能上表现出色，刚韧并重。绿色环保。不含石棉及有害放射性元素，遇火无烟、无异味。无级变频调速电机，采用先进的程序控制，快慢可调，作简单，方便，生产量高达7.25m/min。4.整条生产线采用先进的三维设计并综合机型的优点，以及的生产加工工艺，保证技术和质量的统一。具有结构设计合理、生产作方便、生产效率高、产品质量好等特点。整个作系统美观大方，显示直观。工艺成熟施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。匀质板设备，一.防火阻燃性能良好1.不可燃——特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为A级2.耐高温——使用温度可以达1000°C,熔点可以到1500°C以上3.无形变——高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落。稳定可靠——过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用5.寿命长——本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，也可用于室内装饰装修、吊顶等。匀质板设备具有质轻、隔音、保温、耐火等优良性能。有利于建筑节能，可大大减少建筑的湿作业，缩短工期，同时也有利于实现建筑机械化。我们将充分利用自己的优势来研发生产更优质的产品，欢迎您到弘森选购！我们严格遵循“科学管理、持续发展、开拓创新、诚信务实”的企

业理念，竭诚为广大客户提供的产品和服务。公司的成就离不开雄厚的科技力量和深厚的文化底蕴的支撑，也离不开我们弘森全体员工的共同努力，更离不开新老客户对我们弘森的认可 and 信赖。我们将更加坚定我们的信念-“专业成就品质。质量决定一切”，我们期待与您携手合作，共创美好明天隔音：不仅能够起到良好的保温效果，同时还能够具备的消音功能。活动稳固、结构合理、性能稳固、细密度高、技术先辈、作简便，使用本产品可以做到省时、省力、节省原材料8.采用步进电机。压制水泥基匀质板设备,水泥匀质板设备供应