

太原波纹管外径225、255、355、455

产品名称	太原波纹管外径225、255、355、455
公司名称	太原市万柏林区恒塑塑胶制品经销部
价格	.00/个
规格参数	225:6mpa 255:6mpa 355:6mpa
公司地址	太原市万柏林区普国路九润物贸城对面储邦库业院内
联系电话	18534418955

产品详情

太原恒塑太原市万柏林区双壁波纹管，太原排水排污专用双壁波纹管，HDPE双壁波纹管，HDP E双壁波纹管施工工艺。近日山西地区不断有人搜索该问题，想要详细的了解HDPE双壁波纹管施工工艺，详细的对HDPE双壁波纹管的施工进行了解，太原恒塑借此机会以联塑HDPE双壁波纹管为例为大家详细简述一HDPE双壁波纹管的施工工艺。

太原恒塑管业HDPE双壁波纹管安装施工工艺HDPE双壁波纹管管材选用，污水管道采用明挖施工，管材选用HDPE双壁波纹管，环刚度 4000KN/m²。一般等级分为S1和S2两种。太原波纹管HDPE双壁波纹管安装前应进行管材外观质量的检查，要求如下；管材的颜色应一致、无色泽不均及分解变色现象，管材的内外壁应光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显痕迹和凹陷；管材端面应平整，并垂直于轴线；管材不得有异向弯曲，管材应完整无损、浇口、溢边应修平整。

使用的太原波纹管的明显优势主要是降低了工程施工成本。太原波纹管采用聚乙烯聚合物，分子极性，酸和耐碱性，双壁波纹管使用年限可保证在50年以上。（埋于地下，在不受阳光紫外线照射的条件下，使用年限在50以上没问题）太原波纹管的原料为绿色环保材料，无毒，不腐蚀，不结垢，可回收再利用。（在可持续发展的大环境下，国家也提倡使用这种绿色环保，无毒，可回收利用的双壁波纹管，适合当下国情，在这个资源有限的年代，支持可持续发展战略，在购用来了此种产品的同时，也造福了子孙后代，何乐不为。）太原波纹管的适用温度范围宽，-60 的环境中管道不破裂，输送介质的高温为60 。太原波纹产管的产品规格单位（mm），有110、160、200、225、300、355、400、455、500、600、800。HDPE双壁波纹管的贮存方法HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。

关于太原恒塑太原波纹管运输和装卸的问题：太原波纹管因为体积较大，一般都是采用13.5米、6 .8米和4.2 到米高栏车运输，到达工地以后，小口径太原波纹管一般采用人工卸车，口径在700或700以上的波纹管应借助吊装机械卸车，波纹管卸车时应该注意严禁抛摔，存放时应该选择平整的地方尽量平放。

太原恒塑波纹管库存充足，型号多样，满足客户的多样化需求，优质的产品，合理的性价比，竭诚欢迎您的来电垂询。