

昆山绝缘胶垫、绝缘毯第三方检测报告

产品名称	昆山绝缘胶垫、绝缘毯第三方检测报告
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

绝缘胶垫概述：

绝缘胶垫、绝缘毯广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用，具有较高的弹性，在介电环境中工作，最大绝缘电压10万伏。颜色分为黑色、红色及绿色，一般规格为3-12mm可按照客户要求定长、定重。

二、产品用途 可用于带电高温易燃环境的铺设

三、颜色：(1)红色绝缘胶垫、(2)黑色绝缘胶垫、(3)绿色绝缘胶垫：其他各种颜色均可定制，特殊颜色需要提供色卡

四、绝缘胶垫厚度：

在整个绝缘胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力. 绝缘胶垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。厚度 3mm;5mm;6mm;8mm;10mm;12mm宽度1m----1.5m

五、按照电压等级可分为：

(1)5KV绝缘胶垫，(2)10KV绝缘胶垫，(3)15KV绝缘胶垫，(4)20KV绝缘胶垫，(5)25KV绝缘胶垫，(6)30KV绝缘胶垫，(7)35KV绝缘胶垫

六、绝缘胶垫质量标准：

1.外观及规格尺寸

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差;气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm;杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10;裂纹：不允许有

2.硬度(邵尔A)：55-70

3拉伸强度及扯断伸长率：

1、拉伸强度(Mpa) 3.0;2、扯断伸长率 150%;3、定伸(150%)*变形 25%;4、热空气老化(70 *72h)：拉伸强度降低率 30%;5、吸水性 1.5%

绝缘胶垫主要适用于变电所、发电厂、配电房实验室等。常用有三种宽度，分别为1米，1.2米，1.5米宽，其中每种规格的厚度有6mm抗2万伏、8mm抗2.5万伏、10mm抗3万伏。

七、绝缘胶垫工艺及成型：

绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

绝缘胶垫使用注意事项

不能在潮湿的环境中使用，禁止与油、酸、碱或其他有害物质接触，并远离热源，避免阳光直射，防止尖锐物体碰撞，否则它也会失去作用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源1米以上，离开地面和墙壁20厘米以上。平时要注意绝缘胶垫的保养，在操作配电柜、配电盘和柴发机时，一定要确保双脚全部站在绝缘胶垫上。

石家庄欧能电力专业生产优质电力绝缘胶垫，高压绝缘橡胶垫，低压绝缘胶垫，耐酸碱橡胶垫，防滑绝缘胶垫等绝缘系列产品，质量过硬，检验报告、合格证一应俱全，厂家直销，全国物流发货。

jsgf19310zjh