

池州风管 螺旋风管 普安达暖通

产品名称	池州风管 螺旋风管 普安达暖通
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

产品详情

在地下室安装通风管道需要注意哪些问题呢？

首先是地下室通风管道通风输送能力这个肯定要相当强大的，一般业内人士都把这样通风管道当着消防管道来进行设计的，这个就要通风管道系统具备强大的排烟能力，这样一旦万一出现险情的话，通风管道系统可以在第壹时间发挥着重要的排烟和消防管道的功能。其次就是质量问题，一般地下室气候都比较潮湿、阴暗，所以通风管道的耐腐蚀性就显得十分重要了。

通风管道的主要用途有以下几个：

一、通风系统：送风和排气。将外界的新鲜空气送进室内，将室内的有害气体排出室内。一般而言，通风系统的流量都很大，池州风管，因此要求使用阻力较小的空气输送管道，以节省造价和运行费用——通风管道就最适用。一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管。

二、空调系统：通风管道可内贴保温材料，外表美观。

三、排油烟系统：饭店、酒楼、宾馆等一些公共场所的厨房均有大量油烟产生，需要排出，采用通风管道是合适的，强度好，可用时间长，性价比高。

四、除尘系统：除尘装置的收集和输送，可使用通风管道。

五、散装物料输送：气力输送系统种，一些较细些松散的物料颗粒，可使用通风管道输送，造价低、运输方便快捷。

通风管道作业需要准守的规范：

1. 通风机和通风管道的安装，应保持在高速运转情况下稳定牢固。不得露天安装，作业场地必须有防火

设备。

2. 启动前应检查并确认主机和管件的连接符合要求，风扇转动平稳、电器部分包括电流过载继电保护装置均齐全后，镀锌风管，方可启动。
3. 通风机及通风管应装有风压水柱表，并应随时检查通风情况。
4. 运行中，运转应平稳无异响，如发现异常情况时，应立即停机检修。
5. 风管接头应严密，口径不同的风管不得混合连接，风管转角处应做成大圆角。风管出风口距工作面宜为6~10m。风管安装不应妨碍人员行走及车辆通行；若架空安装，支点及吊挂应牢固可靠。隧道工作面附近的管道应采取保护措施，防止放炮砸坏。
6. 运行中不得检修。对无逆止装置的通风机，螺旋风管，应待风道回风消失后方可检修。
7. 运行中，白铁皮风管，当电动机温升超过铭牌规定时，应停机降温。
8. 作业后，应切断电源。长期停用时，应放置在干燥的室内。
9. 严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。

严格的操作规范对于维护和保养通风管道，延长通风管道的使用寿命具有深远的意义。

池州风管-螺旋风管-普安达暖通(诚信商家)由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城普安达暖通环境工程有限公司(www.padfg.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!