

# HIPS 镇江奇美 PH-888G

产品名称	HIPS 镇江奇美 PH-888G
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

HIPS 镇江奇美 PH-888G

### 产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	熔体流动速率		ASTM D-1238	5.0	
	熔体流动速率		ASTM D-1238	15.0	
物理性能	比重	23/23	ASTM D-792	1.05	
机械性能	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.0	
	洛氏硬度		ASTM D-785	L-75	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	2.02	
	弯曲强度		ASTM D-790	5400	
	引张强度		ASTM D-638	3550	
	弯曲强度		ASTM D-790	380	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	11.0	
	引张强度		ASTM D-638	250	
	延伸率		ASTM D-638	40	
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.8	
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	1.65	

	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	9.0	
热性能	热变形温度		ASTM D-648	82	
	热变形温度		ASTM D-648	180	
	维卡软化点		ASTM D-1525	99	
	维卡软化点		ASTM D-1525	210	
	燃烧率	1/16"		HB	

## 产品详情

HIPS镇江奇美 PH-888G食品级

镇江奇美 PH-888G

价格合理,诚信经营,可供货(广东省内免费送货上门)。

“十年老店,完备售后,信誉信赖”是专业塑胶原料供应商

本司货源充足,发货准时,交期和均有保障!

根据客户要求,可提供塑胶原料相关报告。如:ROHS(SGS)报告,UL认证,材质证明及资料表(MSDS)!

本公司长期供应:奇美、镇江奇美 PG-33、PG-383.PG-383M.奇美、镇江奇美 PH-88、PH-888G

台化:HP8250,宁波台化8250.

改性厂地址:东莞市常平镇卢屋三联路275号、财富热线13763219059吕生

应用:

抗冲击PS具有易加工性、良好的性能和低价格,因此被用来制造许多用途的制品和工业产品。主要应用领域有包装和一次、仪器仪表、家用电器、玩具和用品以及建筑行业。

HIPS的大专一用途是作为包装和一次材料,特别是食品包装材料和饮食餐具。主要应用包括日用包装容器。自动售货机用和分装用杯、各种罩盖、盘、碗等等。一次如盘碟类、瓶盖、剃刀、笔杆等也是HIPS消耗量大的一部分用途。