

HIPS 台湾台化 HP8250

产品名称	HIPS 台湾台化 HP8250
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

HIPS 台湾台化 HP8250

东莞市杰远兴工程塑胶有限公司，经营范围包括经销塑胶原料及制品、塑料原料及制品、化工原料及产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产品详情公司简介公司评价

厂家(产地)：台湾台化牌号：HP8250用途级别：汽车部件|||运动器材|||品名：HIPS特性级别：阻燃级|||增韧级|||耐低温|||标准级|||圀静电|||高滑动|||加工级别：热熔级|||压延|||脱模级|||

一般成型用HIPS 台湾台化 HP8250

HIPS(改苯#高抗冲聚苯乙烯/改性聚苯乙烯)/HP8250/台湾化纤

用途：其它

特性备注：高耐冲性,一般成型用

重要参数：熔体流动速率:5.5 g/10min 缺口冲击强度:11 拉伸强度:22 MPa 断裂伸长率:40 % 弯曲强度:43 MPa 弯曲模量:2260 MPa 维卡软化点:95 热变形温度:88

东莞市杰远兴塑胶原料总代理：欢迎咨询吕生：13763219059

HIPS(高抗冲聚苯乙烯) HP8250/台湾化纤

特性：高抗冲

用途：电器外壳

加工方法：注塑

参数：弯曲模量:2260.0MPa 抗张强度:22.0MPa 弯曲强度:43.0MPa 伸长率:40.0% 拉伸模量:1470.0MPa

重要参数：熔体流动速率:8 g/10min 密度:1.12 g/cm³成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:12 拉伸强度:26 MPa 断裂伸长率:31 % 弯曲强度:31 MPa 弯曲模量:1800 MPa 硬度:105 热变形温度:80

生产厂商：聚赛龙工程塑料有限公司

HIPS(改苯#高抗冲聚苯乙烯/改性聚苯乙烯)/HIPS/美国TPC

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:1.11 g/cm³吸水率:0.06 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:85.4 拉伸强度:31 MPa 断裂伸长率:15 % 弯曲强度:62.7 MPa 弯曲模量:2690 MPa 硬度:118 热变形温度:102