

高压喷雾降温酒吧大型喷雾机

产品名称	高压喷雾降温酒吧大型喷雾机
公司名称	深圳市易绿科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:易绿 型号:YL-AMD145G 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号
联系电话	0755-29128141 13410087840

产品详情

高压喷雾降温酒吧大型喷雾机采用易绿科技高压喷雾系统，能产生细至10微米级的雾滴，充分利用水气的汽化潜热，快速高效带走大量热量，降低环境空气温度3-10度，让你的厂房保持在25度-30度的工作环境，同时也会增加空气湿度，让人感觉更加清爽。

对许多纺织厂、炼钢厂、化纤厂、印刷厂、涂装厂、烟厂等生产环境，加湿和降温面临诸多问题，易绿喷雾可将直接雾化从液态水变成气态，是空气湿度增大，并达到降低空气温度的目的。在纺织厂车间还可以起到消除静电的功效。

高压喷雾降温酒吧大型喷雾机的工作原理是：高压柱塞泵将经过处理的水加压至7MPa，通过高压管道传输到均匀分布于降温环境的雾化喷嘴，水被雾化为3 ~ 15 μ m颗粒的微小雾滴喷射到降温空间。水雾与流动的空气进行热湿交换，大量吸取空气中的热量（显热），进行蒸发，从而达到降温的目的。

高压喷雾对喷嘴零件材料的要求

- 1、要满足工作温度要求，即耐热性。如在非燃烧设备上采用的大多数喷嘴的工作温度在150度以下，且工质压力不高，因此多选用工程塑料。
- 2、要有足够的刚性，以防止变形，喷嘴采用工程塑料在工作温度下可以防止弹性和塑性变形。金属材料只要在合适温度下也可以防止变形。
- 3、要有足够的硬度，以减少磨蚀。喷嘴中某些零件受到工质颗粒高速射流冲刷(射流速度可达300m/s以上)，或者喷嘴壳体作为支承点，都会在长期工作中产生磨蚀。而单靠金属材料供应状态和硬度是不够的，一般采取热处理工艺，以提高其硬度。
- 4、要有的抗热蚀和抗腐蚀的问题。

5、也要综合考虑所选材料的加工性及经济性。如有些金属加工性(如切削加工)不好，可以采取对原材料进行热处理，以改善加工性。

高压喷雾降温酒吧大型喷雾机系统优势：

雾细：平均雾滴直径10微米，雾气不会沾湿衣服。

雾化效果好：雾气在离开喷头40公分后完全雾化，遇到阻挡也不会积水。

净化空气：增加空气中的负离子含量，加速空气流动，让人感觉空气凉爽。

节能：每个喷头用水量0.01-0.06毫升/分钟计算。

卫生：高压微雾系统的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。

降温效果：水雾在汽化过程中吸收大量热气，从而达到快速降温，有效降低周边环境3-10度。

喷雾降温技术已逐渐形成一个产业链，喷雾除尘、喷雾降温、景观造雾等多项喷雾技术已渐渐崭露头角。它是健康生活，环保无污染的代表作。随着人们生活水平的渐渐提高，环保健康这一理念将成为人们生活的一大守则。

喷雾降温设备适合旅游景点、商业中心、景观造雾、园林景观造雾、温泉景观造雾、高尔夫球场、古迹喷雾造景、生态植物园喷雾造景公园、花园、车站、酒吧、养殖场、工厂车间、餐馆、大型工厂、广场等喷雾降温，它是目前为理想的室外降温美景。

喷雾降温的发展，早缘于国外，此项应用成熟于美国、西班牙、日本、自从我国上海世博会上所采用的降温技术—喷雾降温，以一道亮丽的风景线进入大众的视线。喷雾降温技术满足了节能、环保的社会需求！利用此技术可以在短短的几分钟时间内让周围温度降低3 至8 。喷雾降温机将以“降温明星”的姿态出现在大众的眼前，即将成为越来越普及的降温工具。现在已成为国际上较流行的室外降温方法。喷雾降温系统散发到空气中的水微粒，在气化的过程中要吸收大量周围环境中的热量从而降低周围环境的温度，是防暑降温的有效手段。

给我们一次机会，还您无数惊喜！是我们对您的承诺，期待与您长久合作。

高压喷雾降温酒吧大型喷雾机配件供应商：供应各种雾化喷嘴、滤芯、接头、高压泵、高压管、球阀、高压电磁阀、液位传感器、温湿度控制器等各种配件。

深圳市易绿科技有限公司专注喷雾系统领域8年，是国内目前的喷雾系统供应商。公司产品主要出口美国、澳大利亚、英国、沙特、瑞士、日本、德国、南非等国家。广泛应用于厂房降温、加湿、除尘、养殖业降温（养猪养鸭养鹅养鸡等）蘑菇房加湿、户外景观、造景等领域。

中国大的加湿器配件供应商：供应各种雾化喷嘴、滤芯、接头、高压泵、高压管、球阀、高压电磁阀、液位传感器、温湿度控制器等各种配件。