

# HX2带双接管呼吸阀 锐创

产品名称	HX2带双接管呼吸阀 锐创
公司名称	温州锐创阀门有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:锐创 型号:HX2 产品别名:HX2带双接管呼吸阀
公司地址	永嘉县瓯北镇五中花园15幢27号店面
联系电话	86 0577 21826112 13646658786

## 产品详情

品牌	锐创	型号	HX2
产品别名	HX2带双接管呼吸阀	适用范围	化工等其他领域
标准	国标、美标	类型	烦请来电咨询
压力范围	6公斤以上	连接形式	法兰
材质	碳钢	规格	DN25-DN300

带双接管呼吸阀是固定在储罐顶上的通风装置。以保证罐内压的正常状态，防止罐内超压或超真空使储罐遭受损坏，也可减少罐内液体挥发损耗。

根据国家《石油化工防火规范》(gb50160-92)的规定：“甲、乙类液体的固定顶罐，应设防火器和呼吸阀”，而我国阀产品类型单一。还满足不了石油化工各部门的需要。为了解决上述问题，我厂与中石化总公司北京设计院共同研制开发hx系列新产品。该产品具有类型多，规格齐全、结构紧凑、重量轻、通风大、泄露小等优点。产品有单呼阀、单吸阀、呼吸阀、各种结构型式评可与阻火器组合构造。也可以配制所需的接管。

本产品实为目前国内呼吸阀上的佼佼者，已成为中石化总公司工程建设都推荐产品。

### 一、操作压力和使用环境温度

呼出压力：b、+980pa c、+1750 pa d、4k pa e、+18k pa

吸入压力：b、-295pa c、-295pa d、-0.5k pa

(操作压力指标也可以由用户指定)

使用环境温度：-30 --60 ，

## 二、工作介质

汽油、煤油、柴油、芳烃硫、空气等，或其他石油化工物料，阻火类别的选用“hgj21-89”

选用，选 a级或 b级用户指定。

## 三、制造和检验标准

参照“sy/t0511-1996”、“gb5908-86”等标准进行制造和验收。

注法兰连接采用gb81-59，pn1.0mpa,也可以根据用户需要，按hgj、jb、ansi-b16.5、jis等其他标准进行制造。