

屋面自然通风天窗施工 山东优扬通风器 南宁屋面通风天窗

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 屋面自然通风天窗施工 山东优扬通风器 南宁屋面通风天窗 |
| 公司名称 | 山东优扬通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东聊城市唐庄后街工业园北首 |
| 联系电话 | 18663576357 18663576357 |

产品详情

屋面自然通风天窗施工

屋顶通风器功能改善后：

- 1，工厂的自动提取，住宅的热量和水分，灰尘，气味，烟雾，异味的化工原料，屋面自然通风天窗施工，使空气洁净，舒适。屋面通风天窗
- 2，有效地降低室内，仓库，车间或车间温度可达2-3度，避免夏季热应激和烦躁的情绪，缓解高温对存储产品或原料的影响。
- 3，屋顶通风器根据自然气候自动操作，不耗电，节约能源和金钱。家庭住宅一次性投资几百元即可享受几十年的舒适，工厂，仓库投资安装可以节省大量的功率消耗，且效果显著。屋面自然通风天窗施工

屋面自然通风天窗施工

如果室内无人时间长，通风时间少，可采用窗式通风器进行自然通风，根据室内家庭成员所需的新风量装置通风器，在室内无人、不开窗的情况下实现通风换气。专家表示，室内装置的通风器应采用偏转向上的空气流动设计，避免进入室内的风直接吹向人与物品，尤其是寒冷的冬季，可通过窗式通风器让空气偏转进入室内，斜屋面通风天窗，降低室内热能损失。屋面通风天窗

专事通风系统改造的秦海赛柏瑞室内环境专家李仁侠表示，如果室内人员较少并且房间通透，采用自然通风的窗式通风器能够满足家庭成员的新风需求，但如果室内成员较多（5人以上）并且房间通透性差，可以采用动力通风器与自然通风器相结合的方式为室内输入新风。屋面自然通风天窗施工

通风工程施工的一些方法

- 1.风管制作时，咬口缝宽度均匀，屋面排烟通风天窗，法兰翻边宽度一致，南宁屋面通风天窗，翻边宽度不得小于6mm，风管纵向接缝应相互错开。
- 2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m²，中、高压风管大于1.0m²，均应采取加固措施。
- 3.风管连接的接口处应严密、牢固，连接法兰的螺栓均匀拧紧，其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求，厚度不小于3mm，垫片不允许漏垫与凹入管内，也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时，水平度的偏差不应大于3mm/m，明装风管垂直安装时，垂直度的偏差不应大于2mm/m，总偏差不应大于20mm。屋面通风天窗

屋面自然通风天窗施工-山东优扬通风器-南宁屋面通风天窗由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司（www.yytfc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！