太原pe管生产 太原pe管 亚士通管业

产品名称	太原pe管生产 太原pe管 亚士通管业
公司名称	山西亚士通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐县西谷乡北云支村商业一条街 17号
联系电话	15035697189

产品详情

山西亚士通管业有限公司主要生产:HDPE双壁波纹管,MPP电力保护管(开挖,非开挖),HDPE给水管,通讯保护管等。产品广泛应用于市政,电力,通讯,饮用水等工程。

- 1、在连接PE管材前应先对管材、管件和管道附件进行核对,按照设计要求,并在施工前进行外观和质量的检查,符合标准要求才能使用。
- 2、一般管材、管件与管道附件采用热熔连接或机械连接,当管道公称外径大于等于110mm时不能采用手工热熔承插连接,对于聚乙烯管材和管件不能采用螺纹连接。
- 3、聚乙烯管材如果属于不同SDR压力等级系列,不能采用热熔对接连接。管道与金属管道或金属管道附件连接时,应采取法兰或钢塑过渡接头进行连接。

山西亚士通管业有限公司主要生产:HDPE双壁波纹管,MPP电力保护管(开挖,非开挖),太原pe管哪家好,HDPE给水管,通讯保护管等。产品广泛应用于市政,电力,通讯,饮用水等工程。

如何正确堆叠管道。

- 1.在车间,我们将生产不同类型的PE管。 为了节省空间并保护管道不受损坏,太原pe管生产厂家,我们可以将小直径管道插入大直径管道。
- 2.管道不得受到强烈冲击,也不得用力拉扯,暴露在日晒雨淋或暴露于酸,碱,盐和其他化学物质的情况下。
- 3.正常情况下,存放PE管材和配件的环境应通风良好,温度不得低于-5°C且不高于40°C。在施工现场

,如果临时堆放 ,太原pe管 ,用东西覆盖它 ,不要将其暴露在阳光或雨水下。

4.运输过程中,太原pe管生产,管道应保持平衡。当管道不平整时,应通过支撑架将其水平。 管道的堆叠高度不应超过1.5米。如果过高,则安全性不高。

5.PE管材及管件应遵循"产销"原则,贮存时间不得超过1年。

山西亚士通管业有限公司主要生产:HDPE双壁波纹管,MPP电力保护管(开挖,非开挖),HDPE给水管,通讯保护管等。产品广泛应用于市政,电力,通讯,饮用水等工程。

1、给水pe管

给水用PE管材是传统的钢铁管材、聚饮用水管的换代产品;

2、煤矿用pe管 (MPE100级)

PE煤矿用管阻燃、抗静电性能良好,均达到标准要求。井下使用寿命超过20年,经济效益显著,抗冲击,耐磨,双抗效果显著。在煤矿企业,井下作业,HDPE矿用管安装方便,寿命长的优势不可替代;

太原pe管生产-太原pe管-亚士通管业(查看)由山西亚士通管业有限公司提供。山西亚士通管业有限公司(www.sxystgy.com)位于山西省太原市清徐县西谷乡北云支村商业一条街17号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前亚士通管业在其它中享有良好的声誉。亚士通管业取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。亚士通管业全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。