

# LLDPE 上海赛科 LL0209AA

产品名称	LLDPE 上海赛科 LL0209AA
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

### LLDPE 上海赛科 LL0209AA

低密度聚乙烯(LLDPE)为、无味、无臭的乳白色颗粒，密度为0.918~0.935g/cm。它与LDPE相比，具有较高的软化温度和熔融温度，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等而广泛用于工业、农业、医药、卫生和日常生活用品等领域。

厂家批发LLDPE雪佛龙菲利普斯7109L-厂家批发LLDPE雪佛龙菲利普斯7109L-厂家批发7109LLLDPE雪佛龙菲利普斯LLDPE雪佛龙菲利普斯LLDPE雪佛龙菲利普斯LLDPE雪佛龙菲利普斯7109L7109L家用电器阻燃V-0/3.0mm，注塑式挤塑。供应：拜耳PC6557中UL05540CCVAC含量40%，适合混合用和热熔粘合剂 单体与单体的共聚物乙酸含量在5%~10%的eva产品为弹性薄膜等LLDPE雪佛龙菲利普斯7109L-厂家批发LLDPE雪佛龙菲利普斯7109L-厂家批发7109L7109L埃克森美孚pp?1044?特性：mi=19g/10min,高流动，高耐热，耐洗涤级，冲击强度：26j/m，热81.6度。ul00909khvac含量9%经偶联剂活化处理的填料或增强材料进行补强LLDPE雪佛龙菲利普斯7109L-厂家批发LLDPE雪佛龙菲利普斯7109L-厂家批发

### LLDPE加工应用

#### 加工方法:

LLDPE共混物可以采用、挤出及吹塑等热塑性加工方法制造各种物件。LLDPE在产品结构方面有所不同，在加工温度也略有不同。在加工温度方面，加工温度一般在150~200 之间，一般在190~260 之间；SBS加工时，要求剪切速率较低，而SEBS加工时要求剪切速率较高；注塑成型时，一般采用适中的剪切速率，挤出成型一般采用低压缩比的螺杆，而LLDPE加工时，宜采用高注塑率和高压缩比的螺杆。

#### 温馨提示：

- 1、可提供该款有效的原料物性表、SGS报告、COA出厂证明、ROHS认证、MSDS证书、UL黄卡认证

、FDA证书、建议加工条件、与货物批号相对对应的质保书，请直接与为您服务的销售人员联系。

## 应用

LLDPE已渗透到聚乙烯的大多数传统市场，包括薄膜、模塑、管材和电线电缆。防渗漏地膜是新开发LLDPE市场。地膜，一种大型挤出片材，用作废渣填埋和废物池衬垫，防止渗漏或污染周围地区。

LLDPE的一些薄膜市场，例如生产袋子、垃圾袋、弹性包装物、工业用衬套、巾式衬套和购物袋，这些都是利用改进强度和韧性后这种树脂的优点。透明薄膜。抗穿透性和LDPE薄膜的刚度，而不显著影响薄膜的透明度。注塑和滚塑是LLDPE的两个模塑应用。这种树脂优越的韧性和低温、冲击强度理论上适于废物箱、玩具和冷藏器具。另外，LLDPE的高抗环境应力开裂性使其适用于注塑与油类食品接触的模塑盖子，滚塑废料容器、燃料箱和化学品槽罐。在管材和电线电缆涂敷层中应用的市场较小，在这里LLDPE提供的高破裂强度和抗环境应力开裂性可满足要求。LLDPE的65%~70%用于制作薄膜。 [1]

聚乙烯(PE)是五大合成树脂之一，聚乙烯主要分为线型低密度聚乙烯(LLDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)三大类。线型低密度聚乙烯(Linear Low-Density Polyethylene)，英文缩写为LLDPE。线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯