四轮清粪车装填粪便无需人工辅助 康牧刮粪车

产品名称	四轮清粪车装填粪便无需人工辅助 康牧刮粪车
公司名称	山东康牧机械有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:康牧 型号:KM-QFC 动力:柴油25马力
公司地址	济宁市兖州区鼓楼街道中山西路1号楼营业房19 号(中御桥路以西,西御桥路以东)
联系电话	0537-4568214 13280094846

产品详情

随着清粪车的推广使用,清粪车的优点和带来的便利会使越来越多的牛场主认识到及时清理牛粪的重要性,对清粪车等奶牛污粪清理机械的需求也会逐步加大。自走式清粪车的独特设计,可以清理水分含量15%-85%的粪便,再有沙子、石子等复杂的情况下均可作业。前进、后退两档是实现了动力换挡、无极限速、随外界载荷大小自动改变输出转速和扭矩,行走平稳,液压助力转向。自卸料斗可倾斜至42°,保证卸粪时大程度的顺畅。收粪特的设计,可高低摇摆,自适应不平场地作业。输送方式采用螺旋蛟龙式设计,保证清粪时输送顺畅,清理干净。

液压工作系统实际用#机械油,夏季用#机械油全自动清粪车真正实现了清粪运粪一体使用的功率要求,在粪层后和粪层水分少时均可正常作业。采用刮板,在牧场场地杂质多时,如碎砖头石子等均可正常,不会出现卡死及丢转现象。不用挖沟土建施工,了牧场投资,只要地面平整都可使用。因本车转弯半径小,可灵巧的在走廊待挤区及卧床过道间作业清粪。本机自配液压反斗,可将作业后的粪便转运到,出粪方便快捷,容积可达方以上。

牛场清粪车结构特点

- 1、可实现无人化管理,自动定时清粪,时间任意设置;
- 2、动临时清粪,操作简单快捷,自动手动任意转换;

- 3、级动力传动,增大摩擦,动力强劲;
- 4、8轮刮粪板设计,刮板自动收放,板位可调,摩擦小,清粪干净;

清粪车简介

[机器规格】:3.61米*1.53米*1.8米【容量】:2立方【配套动力】:柴油发动机,18马力【产品概述】:规模化奶牛场清粪车用于牛场清粪时,置于牛栏侧面的凹槽内,将牛粪推到车内后拉出清理。本实用新型使用方便、快捷,成本低,能大量的推广应用,适合规模化奶牛场使用。

奶牛场清粪车,属于畜牧机械领域,规模化奶牛场清粪车中,车斗为上宽下窄的倒梯形结构,车斗的底为长方形,底盘包括底架、车轮、固定轴铰链、可拆轴铰链和牵引钩,车斗底的左边通过2个固定轴铰链与底架左梁构成转动连接,车斗底的右边通过1个可拆轴铰链与底架左梁构成能固定又能分离的连接,牵引钩固接在底架前梁上,当可拆轴铰链的销轴插从拆轴铰链中拔出,车斗在外力作用下在底盘上向后侧翻转。规模化奶牛场清粪车用于牛场清粪时,置于牛栏侧面的凹槽内,将牛粪推到车内后拉出清理。本实用新型使用方便、快捷,成本低,能大量的推广应用,适合规模化奶牛场使用。

产品优势

单人操作可完成清粪工作,节省劳动力。

多缸发动机,动力足,效率高。

链条刮板式传输,传送连续不卡机。

液压转向,操控灵活快捷。

液压反斗,装卸方便。

自制高强度方管底盘,坚固稳定。

单螺旋清粪头,清理干净,速度快。

该清粪车用于牛舍猪舍等各种养殖场的牲畜粪便的清理,清粪车采用液压,前方的刮板能够更的把粪便清理起来。利用链条式刮板把粪便导入到的后车厢,后车厢带有自卸,操作简单方便节省人力。当牛舍清粪车清粪带跑偏时接近头端被动滚筒边沿10mm时,可以通过拧紧涨紧杆上的螺栓调节,当清粪带往回移动三分之一的时候,清粪车阳适当的放松螺栓,以防止清粪带跑偏。该清粪车操简单,操作人员可根据粪便的薄厚自行控制车前进的速度,比无极变速更加方便,车厢带有自卸,大大了劳动强度。在开展工作之前操作人员需要检查水箱的温度,液压油多少,柴油机想的压力,确保在操作时不会出现故障而影响清粪车正常使用。