

高速隔离带模具产品优点及材质要求

产品名称	高速隔离带模具产品优点及材质要求
公司名称	保定市建丰模具制造有限公司
价格	88.00/个
规格参数	品牌:保定建中模具 产品:全新
公司地址	河北省保定市北市区七一路米家堤
联系电话	0312-5038585 15633280666

产品详情

高速隔离带模具的尺寸并没有特定的标准，这根路段的宽度、这段路上高速隔离带模具要起的作用、路段的弯曲程度等都是有关关系的，可以根据客户的不同要求进行定制生产，例如现在常用的高速隔离带模具多是在1米到2米之间的，客户可以定制1米的也可定制1.5米的，主要还是要考虑其实用性，由于高速隔离带模具多为现浇生产，需要根据道路的设计和长度先拼接模具，再进行灌浆。一般的工程中一次需要浇筑40米到50米，所以大多使用一米的模具进行拼接，更容易计算长度。

高速隔离带模具的高度一般在一米以下，厚度在30厘米以内，由前后两片钢板构成，将一整排模具全部连接后左右再连接堵板，因此这种模具需要更强的抗压性，一般厚度在4毫米左右，上下都加以钢材质的拉杆进行固定，这个拉杆的长度与防撞墙厚度相关，在30厘米以内，前后的钢板上除去面板外，还有5毫米以上的筋板进项加固，因此高速隔离带模具在生产中零件产量很大、外形尺寸较为稳定，拥有很好的抗压能力，质量过关，可以长期使用。

高速隔离带模具在使用的时候要按照流程来进行操作才能够制作出合格的预制件，对于防撞护栏的安装应该和公路的建设一起进行，首先需要确定好他需要安装的地方，之后将生产完成的预制件取出来放置在两侧，下面使用大型的螺栓来进行加固的处理，并且可以按照工程的要求或者是结合当前的路段，贴上一些反光条和一些灯带，这样能够起到一个警示提醒的作用。