

# 户外室外机柜/户外通信机柜/户外综合配线柜

产品名称	户外室外机柜/户外通信机柜/户外综合配线柜
公司名称	宁波光进通信技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:光进通信 电话:15968901461 发货:浙江
公司地址	慈溪市观海卫镇大岐山村
联系电话	0183-68466067 15968901461

## 产品详情

### 户外室外机柜/户外通信机柜/户外综合配线柜

户外室外机柜/户外通信机柜/户外综合配线柜『光进通信|光进技术&户外综合配线柜』SPX3-FTTX/C/B系列室外综合配线柜,为FTTC/FTTB/FTTO/FTTH等通讯设备提供直通风/密闭自然散热/热交换器等室外站点解决方案。方案集成了机柜、电源、MDF总配/ODF光配/DDF数配/VDF音频配线系统、电池、环境监控、温控等,为客户提供一站式户外解决方案。可支持挂墙/抱杆/落座/高架等安装方式,适应不同场景需求。

产品综述:室外一体化机柜是一种集成主设备、系统电源、交直流配电、环境监控、散热设备、电池和防雷接地,并为基站提供户外工作环境和安全管理的一体化机柜,主要应用于屋顶、街边、山区、铁路沿线以及高、低温环境等各种室外场景。产品特点

钣金焊接框架结构,框架强度高;

双仓结构、每个仓20U设备空间,前后对开门方式(4门);

采用风扇散热,每仓配置2套中型交流风扇,或可根据需求配置直流型;

机柜材质:采用金属钢板制作镀锌板1.2mm,承重件为2.0mm,(材质可选配:铝板、不锈钢);

双层结构:隔热层20mm厚EPS板,内层采用0.8mm钢板;

户外机柜采用底部缆方式,共6个进线孔,可供电源、光纤、电缆进线;

柜内配有:立柱、层板、门磁传感器、安装附件等

户外机柜采用防盗设计，三点式固定锁，螺丝设置在柜体内部、外部不可见，能防止自拆卸。

表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化，静电喷塑，户外机柜采用进口户外粉喷涂烘烤，涂层符合GB/T 3181-2008中的要求。锁具，抗破坏性能应符合GA/T 73-1994中的B级要求室外一体化设备柜的防雷设计应符合YD 5098-2005《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》。

机柜内支持19英寸（IEC297）标准机架，以及支持符合19英寸（IEC297）尺寸安装空间要求的各种设备的安装。

机柜防护等级达到IP55以上；

柜体可壁挂、落地安装；

机柜可根据需求订制非标型；

工作环境指标：

工作温度：-20 ~ +60 ℃。

贮存温度：-40 ~ +65

工作相对湿度：不大于80%（+30 ℃时）

贮存相对湿度：90% ~ 96%（40 ℃ ±2 ℃）

大气压力：70 ~ 106kpa