

# 无锡中石化茂名PPH-Y40L 无纺布专用欢迎咨询咨询

产品名称	无锡中石化茂名PPH-Y40L 无纺布专用欢迎咨询咨询
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	聚丙烯:熔喷PP 型号:Y1500 产地:中石化茂名
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心14栋207房（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

PP中石化茂名PPH-Y1500 熔喷布无纺布口罩专用原料

聚丙烯，英文名称:Polypropylene(PP)，日文名称:ポリプロピレン，分子式:(C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>)<sub>n</sub>。CAS 登录号:9003-07-0，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。  
无锡中石化茂名PPH-Y40L 无纺布专用欢迎咨询咨询

PP塑胶原料，化学名称:聚丙烯，特点:密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚,可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。

PP的强度随着含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性

用途：非机织，高速纺，细旦短纤，连续细丝，无纺布

无锡中石化茂名PPH-Y40L 无纺布专用欢迎咨询咨询 PP机械性能，在常温下，比PE，ABS，PS好，尤其是温度超过80 时，它的机械性能不至于减退众多；低温时，机械性能变的很差，发脆。因为这个，它叫百折胶。薄膜制品：聚丙烯薄膜制品透明而有光泽，对水蒸汽和空气的渗透性小，PP耐酸碱，耐众多有机溶剂，电绝缘性能良好。PP大的独特的地方是它有令人满意的耐屈曲疲乏性；聚丙烯出产的活络铰链，能禁受几十万次的折迭屈曲而不毁坏。吹塑中空成型制品各种小规模器皿等。PP的纵横向的拉伸强度相差尤其大，因为这个，有美好的成纤性，相宜做纤维和绳索。PP的外表硬度不比PS，ABS；但比PE高并有良好的外表光泽

PP聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90-1.00 g/cm<sup>3</sup>，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)，厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。

无锡中石化茂名PPH-Y40L无纺布专用欢迎咨询咨询 “使用Profit-Manager软件，可以帮助汽车涂装车间和汽车修理厂的控制和掌握汽车涂装的每个步骤和工艺。这款软件自23年正式面世以来，在多年的应用中被证实是可以满足不同汽车涂装工艺条件的，具有良好的适用性。”巴斯夫汽车修补漆产品市场服务经理FrankKawurek介绍说。只需要几分钟的时间，Profit-Manager软件就可以为需要进行修补的汽车找到匹配的色彩，这极大的简化了汽车修理工的工作。