

GN30-12隔离开关型号参数厂家

产品名称	GN30-12隔离开关型号参数厂家
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	品牌:西安平高 型号:GN30-12 产地:西安
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

产品详情

GN30-12隔离开关型号参数厂家

一、概述

GN30-12/630隔离开关是一种旋转触刀式的新型隔离开关，主要结构是在三相共底架上，下两个平面上，固定两组绝缘子及触头，通过旋转触刀，从而实现开关的分合闸。GN30-12/630隔离开关（户内交流高压隔离开关）适用于额定电压10kV，三相交流50Hz电力系统中作为在有电压而无负载情况下，分合电器之用。GN30-12/630隔离开关可满足不同电力系统的需要，本产品性能佳、占用空间小、绝缘能力强。易于安装调整，其性能符合GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》的要求，适用于额定电压12千伏交流50Hz及以下户内电力系统中，作为在有电压无负载情况下，分合电路之用。可与高压开关柜配套使用，也可单独使用。本产品性能符合《交流高压隔离开关和接地开关》标准规定。

二、使用环境条件

海拔高度不超过1000m；周围空气温度；上限+40；下限-10；相对湿度；日平均值不大于95%，月平均90%；地霸烈度不超过8度；无严重粉尘 化学腐蚀性和爆炸性物质的场所；无经常性剧烈振动的场所在地。

三、型号及其含义

主要型号：GN30-12/630A GN30-12/1000A GN30-12/1250A GN30-12/2000A GN30-12/3150A
GN30-12D/630A GN30-12D/1000A GN30-12D/1250A GN30-12D/2000A GN30-12D/3150A

除此之外：还有分合电器之用，亦有派生出防污型、高原型和可加装带电显示装置等。

型号	额定电压kv	高工作电压KV	额定电流A	动稳定电流KA (峰值)	4s热稳定电流KA (有效值)
GN30-12/630A	10	11.5	630	50	20
GN30-12/1000A	10	11.5	1000	80	31.5
GN30-12/1250A	10	11.5	1250	80	31.5
GN30-12/2000A	10	11.5	2000	100	40
GN30-12/2500A	10	11.5	2500	100	40
GN30-12/3150A	10	11.5	3150	100	40
GN30-12D/630A	10	11.5	630	50	20
GN30-12D/1000A	10	11.5	1000	80	31.5
GN30-12D/1250A	10	11.5	1250	80	31.5
GN30-12D/2000A	10	11.5	2000	100	40
GN30-12D/2500A	10	11.5	2500	100	40
GN30-12D/3150A	10	11.5	3150	100	40

五、外形及安装尺寸

六、订购

订货须知：订购GN30-12/630隔离开关，需要注明订购的型号，电流，数量等。如：订购GN30-12/630A隔离开关，630A，10只。

七、包装和运输

9.1 包装断路器手车运输必须整台装入封闭的包装箱内加以固定。包装箱内应有防止断路器手车翻转倾斜的措施。其包装要符合产品包装技术条件。装箱、开箱应在干燥的室内进行，开箱后应按装箱单进行核对，看是否完整和相符。9.2 运输断路器手车运输时应固定好，防止其翻转，不得重压。拆箱后，从包装箱内搬出来时，因重心在触臂这一边，应把断路器手车上部分与搬运工具用绳索绑紧。（注意：断路器手车若不和搬运工具固定，有发生翻转的危险！）。断路器手车允许平整的地面上行走。9.3 贮存断路器手车应存放在干燥、通风、防潮、防震及无有害气体侵蚀的室内，并定期检查环境是否符合要求。10.随机文件及备品配件10.1 产品合格证；10.2 出厂检验报告；10.3 使用说明书；10.4 装箱单。