

NAK80模具钢特性NAK80钢材用途

产品名称	NAK80模具钢特性NAK80钢材用途
公司名称	苏州玖麟金属材料有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	品牌:齐全 型号:nak80 产地:国产
公司地址	苏州工业区
联系电话	13138627938

产品详情

NAK80塑胶模具钢，是一款镍Ni铝Al铜Cu析出时效硬化钢，具有高抛光性的特点。NAK80塑胶模具钢通过加硫使该钢具有良好的可加工性、镜面加工性和放电加工性，具有良好的焊接性，在焊接部位硬度首先出现下降，焊接后经500 ° C × 5小时的时效处理和风冷后，其硬度和热影响区的硬度与基材的硬度相同。

NAK80模具钢经气体软氮化后其表层硬度达750HV，可提高使用寿命。德松模具钢原产地进口的NAK80塑胶模具钢经过特殊熔炼生产，具有高纯洁度、高稳定性、加工性能优良、易于补焊、硬度均匀、良好的抛光性、优良的光洁度、放电加工后之研磨加工容易、易于表面咬花、使用寿命长等优特性。

NAK80是NAK55模具钢（镜面抛光、放电加工、韧性）的改善型材料，除了具备NAK55所有特性外，还具备镜面研磨性极其卓越、放电加工表面精致美观，可取代梨皮蚀纹。在使用场合上NAK80更注重产品透明性和镜面研磨性。