

农村一体化污水处理设备 池州一体化污水处理设备 安徽富通

产品名称	农村一体化污水处理设备 池州一体化污水处理设备 安徽富通
公司名称	安徽富通环保节能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区凤霞路48号
联系电话	13705513205

产品详情

大家也许对地埋污水处理设备有所了解，但大家知道该怎样对地埋污水处理设备进行维护保养吗？再跟小编一起来了解一下吧：

- 1、注意污水中不得有大块固体物质进入设备，以免堵塞管道与孔口和水泵损坏；
- 2、设备人孔盖好，农村一体化污水处理设备，以防发生意外或掉入大块固体物质；
- 3、进入地埋式污水处理设备的污水PH值在6—9之间，偏酸偏碱会影响生物膜的正常生长；
- 4、地埋式污水处理设备风机一般运行6个月左右需要换机油一次，以提高风机使用寿命；
- 5、保证风机进气口畅通。

生活污水处理一体化设备结构组成主要有：初沉池、缺氧池、触氧化池、二沉池、消毒池、消毒装置、风机房组成。

- 1、初沉池：初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒，池州一体化污水处理设备，沉淀下来的污泥提升至污泥池。
- 2、缺氧池：池内为缺氧状态，主要进行脱氮处理，并设置弹性填料以作为反硝化细菌的载体。
- 3、好氧池：池中好氧菌以填料为载体，一体化生活污水处理设备，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成CO₂和H₂O，从而达到净化目的。好氧微生物生存所需的氧气由风机提供。

4、二沉池：生化后的污水流到二沉池，二沉池为竖流式沉淀，表面负荷为 $< 1.0\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，排泥提升至污泥池。

5、消毒池、内设消毒装置，导流板。二沉池出水流入消毒池进行消毒，一体化污水处理设备生产厂家，使出水水质符合卫生指标要求。同时消毒池也充当了清水池的作用。消毒池接触时间为45分钟。消毒采用氯片消毒。投加量为4-6mg/L。经过生化、沉淀后的处理水再进行消毒处理。

6、风机用于接触氧化池供气、调节池预曝气及污泥硝化池的好氧硝化处理等。

一体化预制泵站在出厂时即是完全的成品，也就是无需再进行任何的加工就能投入到使用之中。也正是因为成品泵站的这种特性，使其能够减少项目现场施工的时间，为整个项目节省出大量的成本。一体化预制泵站可以根据客户的需求进行定制，不管是用于哪个域，只要涉及到水相关的提升和运输，其都可以投入使用。

虽然投入使用很方便，但是因为一体化预制泵站都比较大，特别是8米，10米甚至16米的泵站在卸车的时候需要考虑多个因素。

农村一体化污水处理设备-池州一体化污水处理设备-安徽富通由安徽富通环保节能科技股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽富通环保节能科技股份有限公司（www.ahftjn.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!