

化粪池安装 栩祺水泥制品 浦江化粪池

产品名称	化粪池安装 栩祺水泥制品 浦江化粪池
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

产品详情

化粪池设计有哪些需要注意的？

设计化粪池规模和参数可参考以下事项：

为防止污染地下水，化粪池须进行防水、防渗设计。

化粪池的设计应与村庄排污和污水处理系统统一考虑设计，使之与排污或污水处理系统形成一个有机整体，以便充分发挥化粪池的功能。

化粪池选址应充分考虑当地地质、水文情况和基底处理方法，以免施工过程中出现基坑护坡塌方、地下水过多而无法清底等问题。

化粪池距地下给水排水构筑物距离应不小于30m，距其他建筑物距离应不小于5m，化粪池的位置应便于清掏池底污泥。

农村化粪池的水力停留时间宜不小于48h。

当化粪池污水量小于或等于10m³/d，首要选择是两格化粪池，第壹格容积占总容积65%~80%，第二格容积占20%~35%；若化粪池污水量大于10m³/d，一般设计为三格化粪池，浦江化粪池，第壹格容积占总容积的50%~60%，第二格容积占20%~30%，第三格容积占20%~30%；若化粪池污水量超过50m³/d，宜设两个并联的化粪池；化粪池容积不宜小于2.0m³，且此时尽量设计为圆形化粪池（又称化粪池井），整体化粪池，采取大小相同的双格连通方式，每格有效直径应大于或等于1.0m。

化粪池水面到池底深度不应小于1.3m，池长不应小于1m，宽度不应小于0.75m。

现在科技的脚步是迈的越来越快了，而我们的生活大大小小的事物都会随着科技的脚步在不断的变化着

。化粪池就是其中的产物之一，化粪池安装，那么他本身的优点和性能有哪些呢？

水泥化粪池在设计上是较为独特的，而且还具有耐压的性能以及抗冲击的性能。在设计上往往会采用较为独特的密集波纹构造，产品组成结构的设计会让这些结构更好的配合和使用，而结构本身也是非常紧凑的，能够帮助节省很多的空间，产品的占地面积也会变得较小许多了。现在产品的占地面积会比传统的产品减少百分之四十左右的土地资源的空间。

我们操作人员在化粪池进行安装的时候会发现它的安装也是较为简单的，不仅能够节省很多的时间而且还能够节省一定的施工费用。我们在当天安装的时候就可以进行使用了。

以下是三级化粪池的简介：

1.通过便器直接流入池中进行一次消化，这池就叫一级池.

2.由一级池中部通过管道上弯转入下一级池中进行二次净化

3.再由二次净化后的粪水再导入下一级再次净化，这样经过三次净化后就已全部化尽为水，钢筋混凝土化粪池，方可流入下水道引至污水处理厂，然后流入江河.三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生的虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生的虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为化肥。

化粪池安装-栩祺水泥制品(在线咨询)-浦江化粪池由浙江栩祺建材有限公司提供。浙江栩祺建材有限公司（www.xqhuafengchi.com）在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，栩祺水泥制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：方凯。