

# 氨氮处理装置报价 东海氨氮处理装置 宜兴市相邦科技

产品名称	氨氮处理装置报价 东海氨氮处理装置 宜兴市相邦科技
公司名称	宜兴市相邦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市赛特路8号
联系电话	13222823896 13222823896

## 产品详情

### 氨氮过滤装置的选型

.需方必须提供详细的水质检测报告、水质用途、自动化要求、机房尺寸等基本参数，东海氨氮处理装置，以便供方提供详细的设备选型和滤料。

.需要连续运行的场合，应选用多罐并联循环再生方式，流速控制在5m/h，氨氮处理装置厂家，水接触多功能除氨氮滤料应 > 15分钟，滤料填充高度应在1.5m以上，氨氮处理装置报价，必须逆流运行。

.每个生产周期的长短（两次再生间隔时间）取决于三个因素：

- a.设备装填除氨氮滤料的数量；
- b.流量；
- c.被处理物质的含量。一般设计7-10天为一个生产周期比较经济。

.计算用料数量

根据被处理物质及其浓度、日总用水量及每小时平均水量（设备日工作16-20小时），不必考虑滤速。

据报道，2001年我国海域发生赤潮高达77次，氨氮是污染的重要原因之一，特别是高浓度氨氮废水造成的污染。因此，经济有效的控制高浓度污染也成为当前环保工作者研究的重要课题，氨氮处理装置公司，得到了业内人士的高度重视。氨氮废水的一般的形成是由于氨水和无机氨共同存在所造成的，一般上pH在中性以上的废水氨氮的主要来源是无机氨和氨水共同的作用，pH在酸性的条件下废水中的氨氮主要

由于无机氨所导致。废水中氨氮的构成主要有两种，一种是氨水形成的氨氮，一种是无机氨形成的氨氮，主要是硫酸铵，氯化铵等等。

## 适用范围

1. 适用于地下水、净水的除氨氮净化处理；
2. 适用于工业废水、污水的除氨氮处理；
3. 广泛应用于游泳池除尿素、降浊度；
4. 适用于景观水除氨氮、去异味；
5. 适用于洗浴水循环净化、河渠净化除藻及水养殖富氧净化。

系统可采用手动、自动控制两种方法。每台罐的工作状态依次为：运行 再生（反洗、吸药、置换、正洗） 运行；当设备失效时，自动退出运行，启动再生程序，再生结束后自动投入运行。为保证生产用水的需要，控制系统禁止两台设备出现同时再生的情况。

## 氨氮处理装置报价-东海氨氮处理装置-

宜兴市相邦科技由宜兴市相邦科技有限公司提供。宜兴市相邦科技有限公司（[www.yxsxbkj.com](http://www.yxsxbkj.com)）是江苏无锡,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宜兴市相邦科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宜兴市相邦科技更加美好的未来。