

# 11轴流风机 国为通风设备质量保证 T35 11轴流风机订制

产品名称	11轴流风机 国为通风设备质量保证 T35 11轴流风机订制
公司名称	德州国为通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯宏海路龙西200米南侧
联系电话	18953499970

## 产品详情

XBDZ系列轴流风机具有明显的、运行平稳等优点，叶轮一般采用铝合金制成，广泛适用于工矿企业、民用建筑、体育馆、各种娱乐场合的壁式排风，并具有以下特点：

- 1、外形美观、安装方便、整机制成方形，安装前，墙体按不同机号预留方孔，安装时风机从墙体外侧放入墙洞，T35-11轴流风机加工，外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。
- 2、风机靠外墙侧装有铝合金防水风口，可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌，
- 3、风机带有消声外壳，内置吸声材料，方形整体安装牢固、振动小、运行平稳、噪音低。

DFBZ系列风机采用低噪声风机专用电机直联传动；整机制成方形，外形美观，墙体预留方孔安装方便；出口风装有自垂百叶，以防止室外雨水和自然风向室内倒灌；具有明显的安装牢固、振动小、噪声低、运行平稳等优点。

DFBZ- 型为采用内转子电机直联传动结构形式、DFBZ 型采用内转子电机、皮带传动结构形式，DFBZ 型为采用外转子电机直联转结构形式。可根据用户要求时称防腐防爆型。

轴流式排烟风机其基本形式为轴流式结构，采用耐高温电机，配设专门的电机冷却系统，产品经国家消防装备质量监督检验中心按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验，T35-11轴流风机，在介质温度300℃高温条件下连续运转60分钟以上，100℃温度条件下连续运转20小时/次不损坏，可用于通风排烟两用。

## 轴流式排烟风机加工工艺

1.1、风机叶轮为钢制，T35-11轴流风机厂家，轮毂液压拉伸成形，叶片冲压液压成型，叶片与轮毂焊接装备成型成为叶轮，叶轮经静，动平衡校正，T35-11轴流风机订制，平衡精度不大于G5.6级。

1.2、外筒法兰为采用整机翻边旋压而成。

1.3、外壳采用Q235本钢热轧碳钢板，其特点高强制，耐腐蚀，拥有先进的激光切割器下料，板材表面无划痕，外观亮丽。

T35-11轴流风机-国为通风设备质量保证-T35-11轴流风机订制由德州国为通风设备有限公司提供。德州国为通风设备有限公司（[www.dzgwtf.com](http://www.dzgwtf.com)）是山东德州,换热、制冷空调设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在国为通风设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创国为通风设备更加美好的未来。